KYOCERA ECOSYS MA2100cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 ppm



Marca : KYOCERA

Familia de productos:
ECOSYS

Código del producto:
110C0B3NL0

Nombre del producto :
MA2100cfx

KYOCERA ECOSYS MA2100cfx. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de la impresión	
Modo de impresión a doble cara	Auto
Tecnología de impresión *	Laser
Impresión *	Impresión a color
Impresión dúplex *	✔
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	21 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	21 ppm
Tiempo de calentamiento	32 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	11 s
Tiempo hasta primera página (color, normal)	12,5 s
Función de impresión N-en-1	✔
Impresión n por cara	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Impresión de marca de agua	✔
Impresión económica	✔
Impresión segura	✔
Función de impresión de folletos	✘
Función de impresión de póster	✔
Impresión sin bordes	✘
Imprimir DVD/CD	✘

Copiado	
Copia a doble cara *	✘
Copiando *	Copia a color

Capacidad de entrada y salida	
Número máximo de bandejas de entrada	3
Capacidad de entrada máxima	550 hojas
Capacidad de salida máxima	150 hojas

Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm
Tipos de papel *	Papel normal
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6
Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta
Peso del papel	60 - 163 g/m²
Peso de bandeja multiuso	60 - 220 g/m²

Puertos e Interfaces	
Impresión directa *	✔
Puerto USB	✔

Conexión	
Wifi *	✘
Ethernet *	✔
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	✘

Copiado	
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI
Tamaño máximo de copia	A4
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	21 cpm
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	21 cpm
Máximo número de copias	999 copias
Copiadora reescalar	25 - 400%
Función de copia N-en-1	✔
Función N-en-1 (N=)	2, 4
Función de programación de copias	✔
Función de copia de DNI	✔

Exploración	
Escaneado dúplex *	✕
Escaneando *	Escaneo a color
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)
Escanear a	Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Velocidad de escaneo (color)	23 ppm
Velocidad de escaneado (negro)	30 ppm
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF
Formatos de texto soportados	PDF, XPS

Fax	
Fax a doble cara	✕
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro
Resolución de fax (negro)	400 x 400 DPI
Velocidad de transmisión de fax	2 seg/página
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s

Características	
Ciclo de trabajo	500 - 1500 páginas por mes
Ciclo de trabajo (máximo) *	65000 páginas por mes
Funciones dúplex *	Imprimir
Número de cartuchos de impresión *	4
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS
Fuentes de impresora	PCL, PostScript
País de origen	China
Cartuchos de repuesto	TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798

Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada *	2
Capacidad de entrada total *	300 hojas
Capacidad de salida total *	150 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas
Bandeja multifunción	✔

Conexión	
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✕
Tecnología de impresión móvil	Kyocera Mobile Print

Desempeño	
Memoria interna máxima	1536 MB
Tarjeta de lectura integrada	✕
Memoria interna *	512 MB
Procesador incorporado	✔
Familia de procesador	ARM Cortex-A9
Frecuencia del procesador	800 MHz
Nivel de presión acústica (impresión)	48 dB
Nivel de presión acústica (copia)	48 dB
Nivel de presión acústica (en reposo)	30 dB

Diseño	
Color del producto *	Negro, Blanco
Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Pantalla incorporada *	✔
Pantalla	LCD
Tipo de control	Botones
Pantalla a color	✕

Control de energía	
Consumo de energía (max)	1062 W
Consumo de energía (imprimiendo)	345 W
Consumo de energía (copiando)	345 W
Consumo de energía (preparado)	41 W
Consumo energético (en suspensión)	1 W
Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,73 kWh/semana
Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	✔
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Sistema operativo Linux soportado	✔

Peso y dimensiones	
Ancho	417 mm
Profundidad	429 mm
Altura	495 mm
Peso	26 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	592 mm
Profundidad del paquete	567 mm
Altura del paquete	637 mm
Peso del paquete	32 kg

Contenido del embalaje	
Cartucho (s) incluido	✔
Capacidad de cartucho incluido (negro)	1500 páginas

Capacidad de entrada y salida	
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✔
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas

Contenido del embalaje	
Capacidad de cartucho incluido (CMY)	1500 páginas
Incluye unidad de imágenes	✔
Cables incluidos	Corriente alterna

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100

0632983074909

632983074909

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date