

StarTech.com Docking Station KVM USB-C para Portátil - Replicador de Puertos USB Tipo C para 2 Monitores DisplayPort 4K 60Hz - Hub 5x USB - PD 90/45W para 2 Portátiles - Win Mac

Marca : StarTech.com

Código del producto: 129UE-USBC-KVM-DOCK

Nombre del producto : Docking Station KVM USB-C para Portátil - Replicador de Puertos USB Tipo C para 2 Monitores DisplayPort 4K 60Hz - Hub 5x USB - PD 90/45W para 2 Portátiles - Win Mac

StarTech.com Docking Station KVM USB-C para Portátil - Replicador de Puertos USB Tipo C para 2 Monitores DisplayPort 4K 60Hz - Hub 5x USB - PD 90/45W para 2 Portátiles - Win Mac (129UE-USBC-KVM-DOCK)

StarTech.com Docking Station KVM USB-C para Portátil - Replicador de Puertos USB Tipo C para 2 Monitores DisplayPort 4K 60Hz - Hub 5x USB - PD 90/45W para 2 Portátiles - Win Mac. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: DisplayPort. Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X), Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Tipo HD: 4K Ultra HD, Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles, Circuito integrado: DisplayLink - DL6950, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL9510, Parade - PS186, Realtek - Color del producto: Plata, Material de la carcasa: Plástico, Indicadores LED: LAN, Poder. Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 2.4 A, Voltaje de salida: 20 V



Puertos e Interfaces		Control de energía	
Número de computadoras controladas *	2	Tipos de enchufe de energía compatibles	EU, UK
Tipo de puerto de teclado *	USB	Suministro de potencia USB	✓
Tipo de puerto de ratón *	USB	Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W
Tipo de puerto de vídeo *	DisplayPort	Requisitos del sistema	
Cantidad de DisplayPorts	2	Windows 10, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64	
Versión de DisplayPort	1.4	Sistema operativo Windows soportado	Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3	Sistema operativo Linux soportado	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2	Sistema operativo MAC soportado	ChromeOS
Conexión de audio	✓	Otros sistemas operativos soportados	
Salidas para auriculares	1	Sostenibilidad	
Número de entradas de micrófono	1	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Enchufe de entrada de CC	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Conexión		Condiciones ambientales	
Ethernet	✓	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 45 °C
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1		
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)		
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u		
Desempeño			
Tipo HD *	4K Ultra HD		
Máxima resolución *	3840 x 2160 Píxeles		
Circuito integrado	DisplayLink - DL6950, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL9510, Parade - PS186, Realtek - RTL8211F		

Diseño		Condiciones ambientales	
Color del producto *	Plata	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Material de la carcasa	Plástico	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Indicadores LED	LAN, Poder		
Ranura para cable de seguridad	✓		
Exhibición		Peso y dimensiones	
Pantalla incorporada *	✗	Ancho	90 mm
		Profundidad	224 mm
		Altura	40 mm
		Peso	402 g
Control de energía		Empaquetado	
Voltaje de entrada	100 - 240 V	Ancho del paquete	160 mm
Corriente de entrada	2.4 A	Profundidad del paquete	285 mm
Voltaje de salida	20 V	Altura del paquete	90 mm
Corriente de salida	9 A	Peso del paquete	1,8 kg
Consumo energético	180 W		
Adaptador de energía externo	✓	Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	Corriente alterna, USB Tipo C
		Guía de instalación rápida	✓
		Adaptador AC incluido	✓
		Datos logísticos	
		Ancho de la caja principal	395 mm
		Longitud de la caja	380 mm
		Alto de la caja principal	340 mm
		Cantidad por caja	6 pieza(s)



0065030898492



065030898492

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.