PHILIPS

Philips 162B9T/00 pantalla para PC 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixeles HD LCD Pantalla táctil Negro



Marca : Philips

Código del producto: 162B9T/00

Nombre del producto : 162B9T/00

162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

Philips 162B9T/00 pantalla para PC 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixeles HD LCD Pantalla táctil Negro:

Un monitor de pantalla táctil robusto, resistente al agua y al polvo para un uso flexible en cualquier lugar, con un soporte articulado para que se ajuste a los ángulos que necesitas. Permite un uso sencillo e intuitivo en todas las aplicaciones, lo que aumenta considerablemente la productividad.
Philips 162B9T/00. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Brillo, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 90°, Ángulo de visión, vertical: 60°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	39,6 cm (15.6")
Resolución de la pantalla *	1366 x 768 Pixeles
Tipo HD *	HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	TN
Retroiluminación LED	✔
Tipo de retroiluminación	W-LED
Pantalla táctil *	✔
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado
Número de puntos táctiles simultáneos	10
Brillo de la pantalla (típico)	220 cd / m²
Brillo de pantalla	220 cd / m²
Tiempo de respuesta *	4 ms
Superficie de la pantalla	Brillo
Forma de la pantalla *	Plana
Relación de aspecto	16:9
Razón de contraste (típica) *	500:1
Relación de contraste (dinámico)	20000000:1
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz
Ángulo de visión, horizontal	90°
Ángulo de visión, vertical	60°
Número de colores de la pantalla *	262144 colores
Tamaño de pixel	0,252 x 0,252 mm
Densidad del pixel	100 ppp
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 60 kHz

Ergonomía	
Ranura para cable de seguridad *	✔
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✔
Altura ajustable (máx.)	10,5 cm
Ángulo de inclinación	-5 - 90°
Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Número de lenguajes OSD	21
Zona de rechazo de la palma de la mano	25 x 25 mm
Conectar y usar (Plug and Play)	✔
Indicadores LED	Operación, Suspension

Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	10 kWh
Consumo energético *	7,1 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Consumo de energía (ahorro)	5,6 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Externo

Exhibición	
Intervalo de escaneado vertical	50 - 75 Hz
Tamaño visible, horizontal	34,4 cm
Tamaño visible, vertical	19,4 cm
Frecuencia digital horizontal	30 - 60 kHz
Frecuencia digital vertical	50 - 75 Hz
Sincronización en verde (SOG)	✔
Diagonal de pantalla	39,6 cm
DDC / CI	✔
Dureza de la superficie	7H
Gama de colores estándar	sRGB
Gama de colores	86%
Cobertura sRGB (típica)	100%
Sincronización H/V separada	✔
sRGB	✔

Desempeño	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Entrada sincronizada	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✔
Sistema operativo instalado	Windows 10
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Función de desplazamiento del lápiz óptico	✔
Rechazo de la palma de la mano	✔

Multimedia	
Número de altavoces	2
Potencia estimada RMS	2 W
Altavoces incorporados *	✔

Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Hogar
Color del producto *	Negro
Bisel frontal	Negro
Color de pies	Negro

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2
Puerto táctil USB	✔
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Puerto DVI	✔
Cantidad de puertos DVI-D	1
HDMI *	✔
Número de puertos HDMI	1,4
Versión HDMI	1.4
Cantidad de DisplayPorts	1,2
Versión de DisplayPort	1.2
Salida de auriculares *	✔
Salidas para auriculares	1
Entrada de audio para PC	✔
HDCP	✔
HDCP versión	1.4

Ergonomía	
montaje VESA *	✔
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Montaje de pared	✔

Control de energía	
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	388111

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Altitud no operativa	0 - 12192 m

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	378 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	227 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	347 mm
Peso (con soporte)	5 kg
Ancho (sin base)	378 mm
Profundidad (sin base)	42 mm
Altura (sin base)	241 mm
Peso (sin base)	2,01 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	445 mm
Profundidad del paquete	159 mm
Altura del paquete	388 mm
Peso del paquete	6,31 kg

Contenido del embalaje	
Stand incluido	✔
Cables incluidos	VGA, HDMI, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, Audio (3,5mm), Corriente alterna
Pluma digital incluida	✔
Guía de configuración rápida	✔
Manual de usuario	✔
Software incluido	SmartControl

Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
No contiene	PVC/BFR, Mercurio

Otras características	
Código IP (International Protection)	IP65
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand	378 x 347 x 227 mm
Área visible de la pantalla (H x V)	344,2 x 193,5 mm
Mejora de la imagen	SmartImage
Material de embalaje reciclable	100%
Sistemas operativos móviles soportados	Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4
Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Folding angle	70°
Modo EasyRed	✔
Clase de eficiencia energética (antigua)	A
Ajuste de altura (modo horizontal)	18,4 cm
Certificados de conformidad	RoHS, WEEE
Resolución recomendada	1366 x 768 @ 60 Hz
Aprobación de regulaciones	CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS
Método táctil	Stylus, Finger, Glove
Ajuste de altura (modo vertical)	10,5 cm

Otras características	
Tiempo medio entre fallos	70000 h
Certificación	CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210

8712581760250

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date