

Philips S Line 243S1/00 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Marca : Philips

Familia de productos: S Line

Código del producto:
243S1/00

Nombre del producto :
243S1/00



Business Monitor 243S1 Monitor LCD con base USB-C

Philips S Line 243S1/00 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro:

El monitor Philips USB-C evita los enredos de cables. Visualiza imágenes FHD y vuelve a cargar un portátil, todo al mismo tiempo con un solo cable USB-C. Opciones como la configuración de varias pantallas en un sistema en cadena y la función de comodidad para la vista con certificado de TÜV reducen el cansancio de la vista.

Philips S Line 24351/00. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), montaje VESA. Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Eje	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tipo HD *	Full HD	Giratorio	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ángulo de giro (alcance)	-180 - 180°
Tecnología de visualización *	LCD	Ángulo de inclinación	-5 - 25°
Tipo de pantalla *	IPS	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED		Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Pantalla táctil *	✗	Idiomas OSD	
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²		
Tiempo de respuesta *	4 ms	Número de lenguajes OSD	21
Superficie de la pantalla	Mate	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Indicadores LED	Operación, Suspension
Forma de la pantalla *	Plana	Control de energía	
Relación de aspecto	16:9	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	14 kWh
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast	Consumo energético *	14 W
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (ahorro)	12,9 W
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño de pixel	0,2745 x 0,2745 mm	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Densidad del pixel	93 ppp	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 85 kHz		
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz		
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm		
Tamaño visible, vertical	29,6 cm		
Diagonal de pantalla	60,5 cm		

Exhibición		Control de energía	
DDC / CI	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Índice de niebla	25%	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1014111
Dureza de la superficie	3H	Condiciones ambientales	
Gama de colores estándar	sRGB	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Cobertura sRGB (típica)	107%	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Cobertura NTSC (típica)	91%	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
sRGB	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Desempeño		Altitud no operativa	3658 - 12192 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Peso y dimensiones	
AMD FreeSync *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	540 mm
Carga rápida	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	205 mm
Tecnología de carga rápida	Power Delivery	Altura del dispositivo (con soporte)	482 mm
Entrada sincronizada	Separate sync	Peso (con soporte)	5,28 kg
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho (sin base)	540 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Profundidad (sin base)	51 mm
Multimedia		Altura (sin base)	323 mm
Número de altavoces	2	Peso (sin base)	3,42 kg
Potencia estimada RMS	4 W	Empaquetado	
Altavoces incorporados *	✓	Ancho del paquete	625 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad del paquete	180 mm
Diseño		Altura del paquete	435 mm
Posicionamiento de mercado *	Oficina	Peso del paquete	8,46 kg
Color del producto *	Negro	Contenido del embalaje	
Bisel frontal	Negro	Stand incluido	✓
Color de pies	Negro	Cables incluidos	HDMI, DisplayPort, USB Tipo C, Corriente alterna
Puertos e Interfaces		Manual de usuario	✓
Conector USB incorporado *	✓	Software incluido	SmartControl
Versión de conector USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Sostenibilidad	
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Número de puertos ascendentes	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	No contiene	PVC/BFR, Mercurio
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Otras características	
Suministro de potencia USB	✓	Sistemas operativos compatibles	Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W	Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)	3.0
HDMI *	✓	Tipo de acabado exterior	Con relieve
Número de puertos HDMI	1	Mejora de la imagen	SmartImage
Versión HDMI	1.4	Material de embalaje reciclable	100%
Cantidad de DisplayPorts	1	Aprobación de regulaciones	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified
Versión de DisplayPort	1.2	Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Salida de audio	✓	Modo EasyRed	✓
HDCP	✓	Modo LowBlue	✓
HDCP versión	1.4	Clase de eficiencia energética (antigua)	D
Salida DisplayPort	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Conexión		Tiempo medio entre fallos	70000 h
Ethernet	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Ergonomía		Wake-on-LAN	✓
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		
Ranura para cable de seguridad *	✓		
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington		
Ajustes de altura *	✓		

Ergonomía		Otras características	
Altura ajustable (máx.)	13 cm	Certificación	CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified
Datos de reciclado			
Plástico reciclado postconsumo		85%	
Datos logísticos			
Código de Sistema de Armomización (SA)		85285210	



8712581784744



0609585254886



609585254886

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.