

Philips 5000 series 24B2G5200/00 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Antracita

Marca : Philips

Familia de productos: 5000 series

Código del producto: 24B2G5200/00

Nombre del producto : 24B2G5200/00

Business Monitor 24B2G5200 Monitor LCD

Philips 5000 series 24B2G5200/00 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Antracita:

Este monitor está diseñado para garantizar un bajo consumo gracias a la combinación de las funciones LightSensor y PowerSensor, por lo que es la opción perfecta para cualquier oficina.  
Philips 5000 series 24B2G5200/00. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Antracita



| Exhibición                               |                          | Puertos e Interfaces                |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *                | 60,5 cm (23.8")          | Versión de DisplayPort              | 1.2                                                                                                                                                                                            |
| Resolución de la pantalla *              | 1920 x 1080 Pixeles      | Entrada de audio                    | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Tipo HD *                                | Full HD                  | Salida de audio                     | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Relación de aspecto nativa *             | 16:9                     | HDCP                                | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Tecnología de visualización *            | LCD                      | HDCP versión                        | 1.4                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de pantalla *                       | IPS                      | Ergonomía                           |                                                                                                                                                                                                |
| Retroiluminación LED                     | ✓                        | montaje VESA *                      | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de retroiluminación                 | W-LED                    | Interfaz de panel de montaje        | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                   |
| Pantalla táctil *                        | ✗                        | Ranura para cable de seguridad *    | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Brillo de la pantalla (típico)           | 300 cd / m²              | Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington                                                                                                                                                                                     |
| Tiempo de respuesta *                    | 4 ms                     | Ajustes de altura *                 | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray)       | Altura ajustable (máx.)             | 15 cm                                                                                                                                                                                          |
| Pantalla antirreflectante                | ✓                        | Eje                                 | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Forma de la pantalla *                   | Plana                    | Ángulo de pivote                    | -90 - 90°                                                                                                                                                                                      |
| Razón de contraste (típica) *            | 1500:1                   | Giratorio                           | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Relación de contraste (dinámico)         | 50000000:1               | Ángulo de giro (alcance)            | -180 - 180°                                                                                                                                                                                    |
| Máxima velocidad de actualización *      | 100 Hz                   | Ajuste de la inclinación            | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Ángulo de visión, horizontal             | 178°                     | Ángulo de inclinación               | -5 - 30°                                                                                                                                                                                       |
| Ángulo de visión, vertical               | 178°                     | Exhibición en pantalla (OSD)        | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Número de colores de la pantalla *       | 16,7 millones de colores | Idiomas OSD                         | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Tamaño de pixel                          | 0,2745 x 0,2745 mm       |                                     |                                                                                                                                                                                                |
| Densidad del pixel                       | 93 ppp                   | Número de lenguajes OSD             | 21                                                                                                                                                                                             |
| Intervalo de escaneado horizontal        | 30 - 85 kHz              | Conectar y usar (Plug and Play)     | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Intervalo de escaneado vertical          | 48 - 75 Hz               |                                     |                                                                                                                                                                                                |
| Tamaño visible, horizontal               | 52,7 cm                  |                                     |                                                                                                                                                                                                |
| Tamaño visible, vertical                 | 29,6 cm                  |                                     |                                                                                                                                                                                                |
| Frecuencia digital horizontal            | 30 - 115 kHz             |                                     |                                                                                                                                                                                                |
| Frecuencia digital vertical              | 48 - 100 Hz              |                                     |                                                                                                                                                                                                |

| Exhibición                                                  |                                    | Ergonomía                                           |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonal de pantalla                                        | 60,47 cm                           | Indicadores LED                                     | ✓                                                                                                      |
| DDC / CI                                                    | ✓                                  | Control de energía                                  |                                                                                                        |
| Índice de niebla                                            | 25%                                | Clase de eficiencia energética (SDR) <sup>*</sup> B |                                                                                                        |
| Dureza de la superficie                                     | 3H                                 | Consumo energético <sup>*</sup>                     | 6,93 W                                                                                                 |
| Gama de colores estándar                                    | NTSC, sRGB                         | Consumo de energía (inactivo) <sup>*</sup>          | 0,3 W                                                                                                  |
| Cobertura sRGB (típica)                                     | 110%                               | Consumo de energía (apagado)                        | 0,3 W                                                                                                  |
| Cobertura NTSC (típica)                                     | 96%                                | Consumo de energía (ahorro)                         | 6 W                                                                                                    |
| Desempeño                                                   |                                    | Voltaje de entrada AC                               | 100 - 240 V                                                                                            |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA                    | ✓                                  | Frecuencia de entrada AC                            | 50/60 Hz                                                                                               |
| Entrada sincronizada                                        | Separate sync, Sync-on-green (SOG) | Tipo de fuente de alimentación                      | Interno                                                                                                |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                                  | Escala de eficiencia energética                     | De la A a la G                                                                                         |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓                                  | Condiciones ambientales                             |                                                                                                        |
| Multimedia                                                  |                                    | Intervalo de temperatura operativa                  | 0 - 40 °C                                                                                              |
| Número de altavoces                                         | 2                                  | Intervalo de temperatura de almacenaje              | -20 - 60 °C                                                                                            |
| Potencia estimada RMS                                       | 6 W                                | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento   | 20 - 80%                                                                                               |
| Altavoces incorporados <sup>*</sup>                         | ✓                                  | Altitud de funcionamiento                           | 0 - 3658 m                                                                                             |
| Diseño                                                      |                                    | Altitud no operativa                                | 0 - 12192 m                                                                                            |
| Posicionamiento de mercado <sup>*</sup>                     | Oficina                            | Peso y dimensiones                                  |                                                                                                        |
| Color del producto <sup>*</sup>                             | Antracita                          | Ancho del dispositivo (con soporte)                 | 540 mm                                                                                                 |
| Color de pies                                               | Plata                              | Profundidad dispositivo (con soporte)               | 232 mm                                                                                                 |
| Puertos e Interfaces                                        |                                    | Altura del dispositivo (con soporte)                | 501 mm                                                                                                 |
| Conector USB incorporado <sup>*</sup>                       | ✓                                  | Peso (con soporte)                                  | 5,28 kg                                                                                                |
| Versión de conector USB                                     | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)              | Ancho (sin base)                                    | 540 mm                                                                                                 |
| Tipo de puerto USB de carga                                 | USB Tipo B                         | Profundidad (sin base)                              | 56 mm                                                                                                  |
| Número de puertos ascendentes                               | 1                                  | Altura (sin base)                                   | 324 mm                                                                                                 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A              | 4                                  | Peso (sin base)                                     | 3,56 kg                                                                                                |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub)                             | 1                                  | Empaquetado                                         |                                                                                                        |
| HDMI <sup>*</sup>                                           | ✓                                  | Ancho del paquete                                   | 615 mm                                                                                                 |
| Número de puertos HDMI                                      | 1                                  | Profundidad del paquete                             | 139 mm                                                                                                 |
| Versión HDMI                                                | 1.4                                | Altura del paquete                                  | 385 mm                                                                                                 |
| Cantidad de DisplayPorts                                    | 1                                  | Peso del paquete                                    | 7,42 kg                                                                                                |
|                                                             |                                    | Tipo de embalaje                                    | Caja                                                                                                   |
|                                                             |                                    | Contenido del embalaje                              |                                                                                                        |
|                                                             |                                    | Cables incluidos                                    | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI                                                                   |
|                                                             |                                    | Manual de usuario                                   | ✓                                                                                                      |
|                                                             |                                    | Sostenibilidad                                      |                                                                                                        |
|                                                             |                                    | No contiene                                         | Mercurio, PVC/BFR                                                                                      |
|                                                             |                                    | Otras características                               |                                                                                                        |
|                                                             |                                    | Certificados de conformidad                         | CB, CE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA |



8721038001723

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.