

Philips 272S1M/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080
Píxeles Full HD LCD Negro

Marca : Philips

Código del producto: 272S1M/00

Nombre del producto : 272S1M/00

Business Monitor 272S1M Monitor LCD

Philips 272S1M/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LCD Negro:

El monitor Philips S Line ofrece funciones esenciales para la productividad diaria y poder trabajar de forma cómoda. Prácticamente sin marco con una nítida resolución FHD para ofrecer una visión ampliada y clara. El hub USB SuperSpeed te ofrece comodidad y transferencias de datos rápidas.
Philips 272S1M/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Ajustes de altura *	✓
Tipo HD *	Full HD	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Relación de aspecto nativa *	16:9	Eje	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tipo de pantalla *	IPS	Giratorio	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ángulo de giro (alcance)	-180 - 180°
Pantalla táctil *	✗	Ajuste de la inclinación	✓
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Ángulo de inclinación	-5 - 25°
Tiempo de respuesta *	4 ms	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Superficie de la pantalla	Mate		
Pantalla antirreflectante	✓		Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Forma de la pantalla *	Plana	Idiomas OSD	
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)		
Formato de vídeo soportado	1080p		
Relación de aspecto	16:9		
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Número de lenguajes OSD	21
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast	Indicadores LED	Operación, Suspension
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Control de energía	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) *	
Ángulo de visión, vertical	178°	E	
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	21 kWh
Tamaño de pixel	0,3114 x 0,3114 mm	Consumo energético *	16,23 W
Densidad del pixel	82 ppp	Consumo de energía (inactivo) *	0,35 W
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 85 kHz	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz	Consumo de energía (ahorro)	11,3 W
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V

Exhibición		Control de energía	
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Sincronización en verde (SOG)	✓	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Diagonal de pantalla	68,6 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
DDC / CI	✓	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	834440
Índice de niebla	25%	Condiciones ambientales	
Dureza de la superficie	3H	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Gama de colores estándar	sRGB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Cobertura sRGB (típica)	102%	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Cobertura NTSC (típica)	81%	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
sRGB	✓	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Desempeño		Peso y dimensiones	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	613 mm
AMD FreeSync *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	205 mm
Carga rápida	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	537 mm
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Peso (con soporte)	6,05 kg
Entrada sincronizada	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Ancho (sin base)	613 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Profundidad (sin base)	51 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Altura (sin base)	366 mm
Modo de juego	✓	Peso (sin base)	4,18 kg
Multimedia		Empaquetado	
Número de altavoces	2	Ancho del paquete	700 mm
Potencia estimada RMS	2 W	Profundidad del paquete	215 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del paquete	456 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso del paquete	9,45 kg
Diseño		Tipo de embalaje	Caja
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Contenido del embalaje	
Color del producto *	Negro	Stand incluido	✓
Bisel frontal	Negro	Cables incluidos	VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3,5mm), Corriente alterna
Color de pies	Negro	Manual de usuario	✓
Puertos e Interfaces		Software incluido	SmartControl
Conector USB incorporado *	✓	Sostenibilidad	
Versión de conector USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
Número de puertos ascendentes	1	No contiene	PVC/BFR, Mercurio
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Otras características	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Sistemas operativos compatibles	Mac OS X, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Cantidad de puertos DVI-D	1	Tipo de acabado exterior	Con relieve
HDMI *	✓	Mejora de la imagen	SmartImage
Número de puertos HDMI	1	Material de embalaje reciclable	100%
Versión HDMI	1.4	Aprobación de regulaciones	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified
Cantidad de DisplayPorts	1	Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Versión de DisplayPort	1.2	Sincronización adaptativa	Sí
Entrada de audio	✓	Modo EasyRed	✓
Salida de audio	✓	Modo LowBlue	✓
Salida de auriculares *	✗	Clase de eficiencia energética (antigua)	E
Entrada de audio para PC	✓	Certificados de conformidad	RoHS
HDCP	✓	Tiempo medio entre fallos	70000 h
HDCP versión	1.4		
Entrada de CA	✓		

Ergonomía		Otras características	
montaje VESA *	✓	Certificación	CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		
Ranura para cable de seguridad *	✓		
Datos de reciclado			
Plástico reciclado postconsumo		85%	
Datos logísticos			
Código de Sistema de Armomización (SA)		85285210	



8712581780753

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.