

Philips B Line 275B1/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440
Píxeles 2K Ultra HD LCD Negro

Marca : Philips Familia de productos: B Line Código del producto: 275B1/00

Nombre del producto : 275B1/00

Monitor 275B1 Monitor LCD con PowerSensor

Philips B Line 275B1/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Píxeles 2K Ultra HD LCD Negro:

Trabaja como nunca con este monitor de Philips. La gran nitidez de la resolución Quad HD te proporciona el espacio y la claridad que necesitas para concentrarte en tu trabajo. Repleto de funciones que mejoran la productividad y la sostenibilidad. Incluye funciones de comodidad para la vista con certificado de TUV para reducir la fatiga ocular.

Philips B Line 275B1/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Píxeles, Tipo HD: 2K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Ranura para cable de seguridad *	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Píxeles	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo HD *	2K Ultra HD	Ajustes de altura *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Tecnología de visualización *	LCD	Eje	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tipo de retroiluminación	W-LED	Giratorio	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de giro (alcance)	-180 - 180°
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Ajuste de la inclinación	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Superficie de la pantalla	Mate	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Pantalla antirreflectante	✓		
Forma de la pantalla *	Plana		
Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Formato de vídeo soportado	720p, 768p, 1080p, 1440p		
Relación de aspecto	16:9	Número de lenguajes OSD	21
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1	Indicadores LED	Operación, Suspension
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast		
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Control de energía	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Ángulo de visión, vertical	178°		
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	22 kWh
Tamaño de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Consumo energético *	18 W
Densidad del pixel	109 ppp	Consumo de energía (inactivo) *	0,4 W
Intervalo de escaneo horizontal	30 - 114 kHz	Consumo de energía (ahorro)	17,5 W
Intervalo de escaneo vertical	48 - 75 Hz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V

Exhibición		Control de energía	
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Frecuencia digital horizontal	30 - 114 kHz	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Frecuencia digital vertical	48 - 75 Hz	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	405246
Diagonal de pantalla	68,6 cm	Condiciones ambientales	
DDC / CI	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Índice de niebla	25%	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Dureza de la superficie	3H	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Gama de colores estándar	sRGB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Gama de colores	110%	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Cobertura sRGB (típica)	107%	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Cobertura NTSC (típica)	104%	Peso y dimensiones	
sRGB	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	613 mm
Desempeño		Profundidad dispositivo (con soporte)	205 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altura del dispositivo (con soporte)	537 mm
AMD FreeSync *	✗	Peso (con soporte)	6,36 kg
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Ancho (sin base)	613 mm
Entrada sincronizada	Separate sync	Profundidad (sin base)	51 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Altura (sin base)	366 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso (sin base)	4,75 kg
Multimedia		Empaquetado	
Número de altavoces	2	Ancho del paquete	700 mm
Potencia estimada RMS	2 W	Profundidad del paquete	215 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del paquete	456 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso del paquete	9,64 kg
Diseño		Tipo de embalaje	Caja
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Contenido del embalaje	
Color del producto *	Negro	Stand incluido	✓
Diseño sin marco	✓	Cables incluidos	HDMI, DisplayPort, Audio (3,5mm), Corriente alterna
Bisel frontal	Negro	Manual de usuario	✓
Soporte desmontable	✓	Software incluido	SmartControl
Color de pies	Negro	Sostenibilidad	
Puertos e Interfaces		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
Conector USB incorporado *	✓	No contiene	Mercurio, PVC/BFR
Versión de conector USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Otras características	
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Tipo de acabado exterior	Con relieve
Número de puertos ascendentes	1	Mejora de la imagen	SmartImage
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Material de embalaje reciclable	100%
Puerto DVI	✓	Aprobación de regulaciones	CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified
Cantidad de puertos DVI-D	1		
HDMI *	✓		
Número de puertos HDMI	1	Delta E	2
Versión HDMI	1.4	Sensor de luz	✓
Cantidad de DisplayPorts	1	Modo EasyRed	✓
Versión de DisplayPort	1.2	Modo LowBlue	✓
Salida de audio	✓	Certificados de conformidad	RoHS
HDCP	✓	Tiempo medio entre fallos	70000 h
HDCP versión	1.4	Certificación	CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified
Enchufe de entrada de CC	✓		
Ergonomía			
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		

Datos de reciclado	
Plástico reciclado postconsumo	85%
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



8712581764333

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.