

Philips B Line 275B1H/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles 2K Ultra HD LED Negro

Marca : Philips Familia de productos: B Line Código del producto: 275B1H/00

Nombre del producto : 275B1H/00

Monitor 275B1H Monitor LCD con webcam con Windows Hello

Philips B Line 275B1H/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles 2K Ultra HD LED Negro:

Este monitor de Philips con una webcam emergente segura con Windows Hello ofrece una mayor seguridad personalizada. Repleto de funciones que mejoran la productividad y la sostenibilidad. Incluye funciones de comodidad ocular con certificado de TUV para reducir la fatiga ocular.

Philips B Line 275B1H/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: 2K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo HD *	2K Ultra HD	Ranura para cable de seguridad *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tecnología de visualización *	LED	Ajustes de altura *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Tipo de retroiluminación	W-LED	Eje	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Giratorio	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ángulo de giro (alcance)	-180 - 180°
Pantalla antirreflectante	✓	Ajuste de la inclinación	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Ángulo de inclinación	-5 - 30°
Relación de aspecto	16:9	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1		
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast		
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz		
Ángulo de visión, horizontal	178°	Número de lenguajes OSD	21
Ángulo de visión, vertical	178°	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Indicadores LED	Operación, Suspension
Tamaño de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Control de energía	
Densidad del pixel	109 ppp	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 114 kHz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	26 kWh
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz	Consumo energético *	18 W
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Consumo de energía (inactivo) *	0,4 W
Tamaño visible, vertical	33,6 cm		
Frecuencia digital horizontal	30 - 114 kHz		
Frecuencia digital vertical	48 - 75 Hz		

Exhibición	
Sincronización en verde (SOG)	✔️
Diagonal de pantalla	68,6 cm
DDC / CI	✔️
Índice de niebla	25%
Dureza de la superficie	3H
Gama de colores estándar	sRGB
Gama de colores	110%
Cobertura sRGB (típica)	107%
Cobertura NTSC (típica)	104%
sRGB	✔️
Desempeño	
NVIDIA G-SYNC *	❌
AMD FreeSync *	❌
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✔️
Entrada sincronizada	Separate sync
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✔️
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✔️
Multimedia	
Número de altavoces	2
Potencia estimada RMS	4 W
Altavoces incorporados *	✔️
Megapíxeles	2 MP
Micrófono incorporado	✔️
Cámara incorporada *	✔️
Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Negocios
Color del producto *	Negro
Bisel frontal	Negro
Soporte desmontable	✔️
Color de pies	Negro
Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado *	✔️
Versión de conector USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B
Número de puertos ascendentes	1
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Puerto DVI	✔️
Cantidad de puertos DVI-D	1
HDMI *	✔️
Número de puertos HDMI	1
Versión HDMI	1.4
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.2
Entrada de audio	❌
Salida de audio	✔️
Salida de auriculares *	✔️
Salidas para auriculares	1
Auriculares	3,5 mm
Entrada de audio para PC	✔️
HDCP	✔️
HDCP versión	1.4
Entrada de CA	✔️
Control de energía	
Consumo de energía (ahorro)	17,5 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	413349
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Altitud no operativa	0 - 12192 m
Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	613 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	205 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	537 mm
Peso (con soporte)	6,42 kg
Ancho (sin base)	613 mm
Profundidad (sin base)	51 mm
Altura (sin base)	366 mm
Peso (sin base)	4,77 kg
Empaqueado	
Ancho del paquete	700 mm
Profundidad del paquete	215 mm
Altura del paquete	456 mm
Peso del paquete	9,7 kg
Contenido del embalaje	
Stand incluido	✔️
Cables incluidos	HDMI, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, Corriente alterna
Manual de usuario	✔️
Software incluido	SmartControl
Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
No contiene	Mercurio, PVC/BFR
Otras características	
Tipo de acabado exterior	Con relieve
Mejora de la imagen	SmartImage
Material de embalaje reciclable	100%
Aprobación de regulaciones	EPA; CB; TÜV/GS; TÜV Ergo; CU-EAC; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; TÜV Eye Comfort certified
Libre de metales pesados	Hg (mercurio), Pb (plomo)
Sensor de luz	✔️
Modo EasyRed	✔️
Modo LowBlue	✔️
Certificados de conformidad	RoHS
Tiempo medio entre fallos	70000 h
Certificación	EPA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergo, SEMKO, CU-EAC, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN, TÜV Eye Comfort certified

Datos de reciclado	
Plástico reciclado postconsumo	85%
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



8712581768270

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.