

Philips S Line 275S1AE/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440
Píxeles 2K Ultra HD LCD Negro

Marca : Philips Familia de productos: S Line Código del producto: 275S1AE/00

Nombre del producto : 275S1AE/00

275S1AE Monitor LCD

Philips S Line 275S1AE/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Píxeles 2K Ultra HD LCD Negro:

El monitor Philips S Line ofrece funciones esenciales para la productividad diaria y poder trabajar de forma cómoda. Prácticamente sin marco con una nítida resolución Quad HD para ofrecer una visión ampliada y clara. Incluye EasyRead y la función de comodidad para la vista con certificado TUV para reducir la fatiga ocular.

Philips S Line 275S1AE/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Píxeles, Tipo HD: 2K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Píxeles	Ajustes de altura *	✓
Tipo HD *	2K Ultra HD	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Relación de aspecto nativa *	16:9	Eje	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tipo de pantalla *	IPS	Giratorio	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ángulo de giro (alcance)	-180 - 180°
Pantalla táctil *	✗	Ajuste de la inclinación	✓
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Ángulo de inclinación	-5 - 25°
Tiempo de respuesta *	4 ms	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Superficie de la pantalla	Mate	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Pantalla antirreflectante	✓		
Forma de la pantalla *	Plana	Número de lenguajes OSD	21
Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Formato de vídeo soportado	720p, 768p, 1080p, 1440p	Indicadores LED	Operación, Suspension
Relación de aspecto	16:9	Control de energía	
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	25 kWh
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast	Consumo energético *	17,3 W
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (ahorro)	15,7 W
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Densidad del pixel	109 ppp	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 114 kHz		
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz		
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm		
Tamaño visible, vertical	33,6 cm		

Exhibición		Control de energía	
Frecuencia digital horizontal	30 - 114 kHz	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Frecuencia digital vertical	48 - 75 Hz	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	413347
Diagonal de pantalla	68,6 cm	Condiciones ambientales	
DDC / CI	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Índice de niebla	25%	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Dureza de la superficie	3H	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Gama de colores estándar	sRGB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Gama de colores	110%	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Cobertura sRGB (típica)	123%	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Cobertura NTSC (típica)	110%	Peso y dimensiones	
sRGB	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	613 mm
Desempeño		Profundidad dispositivo (con soporte)	205 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altura del dispositivo (con soporte)	537 mm
AMD FreeSync *	✗	Peso (con soporte)	6,44 kg
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Ancho (sin base)	613 mm
Entrada sincronizada	Separate sync	Profundidad (sin base)	51 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Altura (sin base)	366 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso (sin base)	4,57 kg
Multimedia		Empaquetado	
Número de altavoces	2	Ancho del paquete	700 mm
Potencia estimada RMS	2 W	Profundidad del paquete	216 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del paquete	456 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso del paquete	8,55 kg
Diseño		Tipo de embalaje	Caja
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Contenido del embalaje	
Color del producto *	Negro	Stand incluido	✓
Diseño sin marco	✓	Cables incluidos	HDMI, DisplayPort, Corriente alterna
Bisel frontal	Negro	Manual de usuario	✓
Soporte desmontable	✓	Software incluido	SmartControl
Color de pies	Negro	Sostenibilidad	
Puertos e Interfaces		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
Conector USB incorporado *	✗	No contiene	Mercurio, PVC/BFR
Puerto DVI	✓	Otras características	
Cantidad de puertos DVI-D	1	Tipo de acabado exterior	Con relieve
HDMI *	✓	Mejora de la imagen	SmartImage
Número de puertos HDMI	1	Material de embalaje reciclable	100%
Versión HDMI	1.4	Aprobación de regulaciones	CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified
Cantidad de DisplayPorts	1		
Versión de DisplayPort	1.2		
Salida de audio	✓	Libre de metales pesados	Hg (mercurio), Pb (plomo)
Salida de auriculares *	✓	Modo EasyRed	✓
Salidas para auriculares	1	Modo LowBlue	✓
Auriculares	3,5 mm	Certificados de conformidad	RoHS
HDCP	✓	Tiempo medio entre fallos	70000 h
HDCP versión	1.4	Certificación	CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified
Enchufe de entrada de CC	✓		
Ergonomía		Datos de reciclado	
montaje VESA *	✓	Plástico reciclado postconsumo	85%
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		
Ranura para cable de seguridad *	✓		

Datos logísticos

Código de Sistema de
Armomización (SA)

85285210



8712581764418

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.