

PHILIPS

Philips 5000 series 27B1U5601H/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro

Marca : Philips

Familia de productos: 5000 series

Código del producto: 27B1U5601H/00

Nombre del producto : 27B1U5601H/00

Business Monitor 27B1U5601H Monitor LCD con base USB-C

Philips 5000 series 27B1U5601H/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro:

Este monitor USB-C se utiliza para ver vídeos, transferir datos y suministrar energía. La webcam integrada de 5 MP ofrece imágenes nítidas y el micrófono con reducción de ruido permite que la gente te oiga bien. Webcam con Windows Hello para un acceso rápido y una gran seguridad.

Philips 5000 series 27B1U5601H/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición

Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles
Tipo HD *	Quad HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	IPS
Tipo de retroiluminación	W-LED
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m ²
Tiempo de respuesta *	4 ms
Pantalla antirreflectante	✓
Forma de la pantalla *	Plana
Razón de contraste (típica) *	1000:1
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores
Tamaño de pixel	0,2331 x 0,2331 mm
Densidad del pixel	109 ppp
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 114 kHz
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm
Tamaño visible, vertical	33,6 cm
Diagonal de pantalla	68,5 cm
DDC / CI	✓
Índice de niebla	25%
Dureza de la superficie	3H
Profundidad de color	8 bit

Ergonomía

Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✓
Altura ajustable (máx.)	15 cm
Eje	✓
Ángulo de pivote	-90 - 90°
Giratorio	✓
Ángulo de giro (alcance)	-180 - 180°
Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de inclinación	-5 - 30°
Imagen en imagen	✓
Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Indicadores LED	Operación, Suspension

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	26 kWh
Consumo energético *	21,5 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,4 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Escala de eficiencia energética	De la A a la G

Exhibición		Control de energía	
Gama de colores estándar	sRGB	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1328271
Cobertura sRGB (típica)	101%	Condiciones ambientales	
Cobertura NTSC (típica)	89%	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
sRGB	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Desempeño		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
AMD FreeSync *	✗	Altitud no operativa	3658 - 12192 m
Entrada sincronizada	Separate sync	Peso y dimensiones	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	613 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	225 mm
Multimedia		Altura del dispositivo (con soporte)	537 mm
Número de altavoces	2	Peso (con soporte)	7,3 kg
Potencia estimada RMS	5 W	Ancho (sin base)	613 mm
Altavoces incorporados *	✓	Profundidad (sin base)	55 mm
Megapíxeles	5 MP	Altura (sin base)	366 mm
Micrófono incorporado	✓	Peso (sin base)	5,54 kg
Cámara incorporada *	✓	Empaquetado	
Diseño		Ancho del paquete	730 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Profundidad del paquete	193 mm
Color del producto *	Negro	Altura del paquete	471 mm
Bisel frontal	Negro	Peso del paquete	10,9 kg
Color de pies	Negro	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Stand incluido	✓
Conector USB incorporado *	✓	Cables incluidos	HDMI, DisplayPort, USB Tipo C, Corriente alterna
Versión de conector USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Manual de usuario	✓
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Software incluido	SmartControl
Número de puertos ascendentes	1	Sostenibilidad	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	No contiene	Mercurio, PVC/BFR
Suministro de potencia USB	✓	Otras características	
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W	Compatibilidad con HBR3	✓
HDMI *	✓	Sistemas operativos compatibles	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Número de puertos HDMI	1	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
Versión HDMI	1.4	Tipo de acabado exterior	Con relieve
Cantidad de DisplayPorts	1	Mejora de la imagen	SmartImage
Versión de DisplayPort	1.4	Material de embalaje reciclable	100%
Salida de auriculares *	✓	Aprobación de regulaciones	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified
HDCP	✓	Sensor de luz	✓
HDCP versión	1.4/2.2	Modo EasyRed	✓
Salida DisplayPort	✓	Modo LowBlue	✓
Conexión		Certificados de conformidad	RoHS
Ethernet	✓	Tiempo medio entre fallos	70000 h
Ergonomía		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
montaje VESA *	✓	Wake-on-LAN	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Datos de reciclado	
		Plástico reciclado postconsumo	85%



8712581796501

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.