PHILIPS

# Philips 3000 series 32B2U3601H/00 pantalla para PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro




**Marca :** Philips

**Familia de productos:** 3000 series

**Código del producto:** 32B2U3601H/00

**Nombre del producto :**
32B2U3601H/00

Business monitor 32B2U3601H Monitor Quad HD con USB-C

Philips 3000 series 32B2U3601H/00 pantalla para PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro:




Realiza las tareas diarias con comodidad gracias a la tecnología SoftBlue y la frecuencia de actualización de 100 Hz de este monitor. Las funciones de mejora de la productividad, como USB-C y la webcam emergente con Windows Hello, ofrecen el rendimiento y la comodidad que esperas.
Philips 3000 series 32B2U3601H/00. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla * | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla * | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD * | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa * | 16:9 |
| Tecnología de visualización * | LCD |
| Tipo de pantalla * | IPS |
| Retroiluminación LED | ✔ |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil * | ✘ |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta * | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | ✔ |
| Forma de la pantalla * | Plana |
| Razón de contraste (típica) * | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización * | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla * | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2727 x 0,2727 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 150 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| DDC / CI | ✔ |

| Ergonomía | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad * | ✔ |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura * | ✔ |
| Altura ajustable (máx.) | 18 cm |
| Eje | ✔ |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | ✔ |
| Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
| Ajuste de la inclinación | ✔ |
| Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ✔ |
| Conectar y usar (Plug and Play) | ✔ |
| Indicadores LED | ✔ |

| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) * | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) * | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 20 kWh |
| Consumo energético * | 25,8 W |
| Consumo de energía (inactivo) * | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 17,4 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |

| Exhibición | |
|---|---|
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 113% |
| Cobertura NTSC (típica) | 102% |

| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ |
| AMD FreeSync * | ✗ |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | ✓ |
| Entrada sincronizada | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓ |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ✓ |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | ✓ |

| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados * | ✓ |
| Megapixeles | 5 MP |
| Cámara incorporada * | ✓ |

| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado * | Oficina |
| Color del producto * | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |

| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado * | ✓ |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ✓ |
| Suministro de potencia USB | ✓ |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| HDMI * | ✓ |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | ✓ |
| HDCP | ✓ |
| HDCP versión | 1.4/2.2 |

| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ✓ |

| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA * | ✓ |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |

| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |

| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 299 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 627 mm |
| Peso (con soporte) | 9,87 kg |
| Ancho (sin base) | 714 mm |
| Profundidad (sin base) | 94 mm |
| Altura (sin base) | 423 mm |
| Peso (sin base) | 7,07 kg |

| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 840 mm |
| Profundidad del paquete | 159 mm |
| Altura del paquete | 510 mm |
| Peso del paquete | 13,7 kg |

| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ✓ |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo C a USB tipo C |

| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Mercurio, PVC/BFR |

| Otras características | |
|---|---|
| Compatibilidad con HBR3 | ✓ |
| Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery) | 3.0 |
| Material de embalaje reciclable | 100% |
| Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
| Modo ECO | ✓ |
| SoftBlue | ✓ |
| Modo EasyRed | ✓ |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Certificación | : CB, CE Mark, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |

| Datos de reciclado | |
|---|---|
| Plástico reciclado postconsumo | 85% |

8721038004410

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date