

Philips E Line 346E2CUAE/00 pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD+ LCD Negro

Marca : Philips Familia de productos: E Line Código del producto: 346E2CUAE/00

Nombre del producto : 346E2CUAE/00

346E2CUAE Monitor UltraWide LCD

Philips E Line 346E2CUAE/00 pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD+ LCD Negro:

La pantalla UltraWide curvada Philips E line ofrece una amplia visualización panorámica. La pantalla WQHD con soporte ergonómico proporciona unas condiciones de visualización óptimas. Las conexiones USB-C todo en uno y MultiView cumplen con todos los requisitos de productividad. Philips E Line 346E2CUAE/00. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD+, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	86,4 cm (34")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Pixeles	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo HD *	Wide Quad HD+	Ranura para cable de seguridad *	✓
Relación de aspecto nativa *	21:9	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tecnología de visualización *	LCD	Ajustes de altura *	✓
Tipo de pantalla *	VA	Altura ajustable (máx.)	10 cm
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ajuste de la inclinación	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Brillo de la pantalla (máximo)	350 cd / m²	Imagen en imagen	✓
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms		
Superficie de la pantalla	Mate		Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Pantalla antirreflectante	✓	Idiomas OSD	
Forma de la pantalla *	Curva		
Clasificación de curvatura de la pantalla	1500R	Número de lenguajes OSD	21
Relación de aspecto	21:9	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Indicadores LED	Operación, Suspension
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	Mega Infinity DCR		
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Control de energía	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) *	
Ángulo de visión, vertical	178°	F	
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	31 kWh
Tiempo de respuesta (rápido)	1 ms	Consumo energético *	41,6 W
Tamaño de pixel	0,23175 x 0,23175 mm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Densidad del pixel	110 ppp	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 160 kHz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Intervalo de escaneado vertical	48 - 100 Hz	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tamaño visible, horizontal	79,7 cm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tamaño visible, vertical	33,4 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Frecuencia digital horizontal	30 - 160 kHz		
Frecuencia digital vertical	48 - 120 Hz		

Exhibición		Control de energía	
Diagonal de pantalla	86,36 cm	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	380385
DDC / CI	✓	Condiciones ambientales	
Índice de niebla	25%	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Dureza de la superficie	3H	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Cobertura sRGB (típica)	121,3%	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Cobertura NTSC (típica)	99,5%	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
sRGB	✓	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Desempeño		Peso y dimensiones	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	807 mm
AMD FreeSync *	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	257 mm
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium	Altura del dispositivo (con soporte)	495 mm
Entrada sincronizada	Separate sync	Peso (con soporte)	10,1 kg
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho (sin base)	807 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Profundidad (sin base)	110 mm
Multimedia		Altura (sin base)	367 mm
Número de altavoces	2	Peso (sin base)	7,83 kg
Potencia estimada RMS	5 W	Empaquetado	
Altavoces incorporados *	✓	Ancho del paquete	980 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad del paquete	224 mm
Diseño		Altura del paquete	500 mm
Color del producto *	Negro	Peso del paquete	13,1 kg
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Conector USB incorporado *	✓	Stand incluido	✓
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Cables incluidos	USB tipo C a USB tipo C, Corriente alterna
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Manual de usuario	✓
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Sostenibilidad	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	No contiene	Mercurio, PVC/BFR
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Otras características	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)	3.0
Suministro de potencia USB	✓	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W	Tipo de acabado exterior	Con relieve
Puerto DVI	✗	Mejora de la imagen	SmartImage game
HDMI *	✓	Material de embalaje reciclable	100%
Número de puertos HDMI	1	Multi Vista	PIP/PBP mode, 2 x devices
Versión HDMI	2.0	Aprobación de regulaciones	cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN
Cantidad de DisplayPorts	1	Libre de metales pesados	Hg (mercurio), Pb (plomo)
Versión de DisplayPort	1.2	Modo EasyRed	✓
Entrada de audio	✗	Modo LowBlue	✓
Salida de audio	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Salida de auriculares *	✗	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Enchufe de entrada de CC	✓	Certificación	cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



8712581770662

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.