PHILIPS

Philips 3000 series 34B2U3600C/00 pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LCD Negro

Marca : Philips

Familia de productos: 3000 series

Código del producto: 34B2U3600C/00

Nombre del producto :
34B2U3600C/00



34", VA LCD, QHD+ (3440x1440p), 60Hz, 1.07B, 3500:1, 4ms, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C, Ethermet LAN, Audio Out, 5W x2, Black

Philips 3000 series 34B2U3600C/00 pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LCD Negro:



En este monitor, todo gira en torno a la calidad. Con su resolución WQHD, el conmutador KVM inteligente y la conectividad USB-C a RJ45, se trata de la opción ideal para cambiar entre fuentes y conectarse a Internet sin sacrificar la calidad de la imagen.
Philips 3000 series 34B2U3600C/00. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	86,4 cm (34")
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Pixeles
Tipo HD *	Wide Quad HD
Relación de aspecto nativa *	21:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	VA
Retroiluminación LED	✔
Tipo de retroiluminación	W-LED
Pantalla táctil *	✘
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²
Tiempo de respuesta *	4 ms
Pantalla antirreflectante	✔
Forma de la pantalla *	Curva
Clasificación de curvatura de la pantalla	1500R
Formatos gráficos soportados	3440 x 1440
Razón de contraste (típica) *	3500:1
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores
Tamaño de pixel	0,23175 x 0,23175 mm
Densidad del pixel	110 ppp
Tamaño visible, horizontal	79,7 cm
Tamaño visible, vertical	33,4 cm
Frecuencia digital horizontal	30 - 190 kHz

Puertos e Interfaces	
HDCP versión	1.4/2.2
Conexión	
Ethernet	✔
Ergonomía	
montaje VESA *	✔
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad *	✔
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✔
Giratorio	✔
Ángulo de giro (alcance)	-180 - 180°
Ajuste de la inclinación	✔
Ángulo de inclinación	-5 - 30°
Exhibición en pantalla (OSD)	✔
Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Indicadores LED	✔
Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	20 kWh
Consumo energético *	28,19 W

Exhibición	
Frecuencia digital vertical	48 - 120 Hz
Diagonal de pantalla	86,36 cm
DDC / CI	✔
Índice de niebla	25%
Dureza de la superficie	3H
Profundidad de color	10 bit
Cobertura sRGB (típica)	120%
Cobertura NTSC (típica)	104%
sRGB	✔

Desempeño	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✔
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✔
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Sistema operativo MAC soportado	✔

Multimedia	
Número de altavoces	2
Potencia estimada RMS	10 W
Altavoces incorporados *	✔
Cámara incorporada *	✘

Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Negocios
Color del producto *	Negro
Color de pies	Negro

Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado *	✔
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C
Número de puertos ascendentes	1
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✔
Suministro de potencia USB	✔
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W
HDMI *	✔
Número de puertos HDMI	1
Versión HDMI	2.0
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.4
Salida de audio	✔
Built-in conmutador KVM	✔
HDCP	✔

Control de energía	
Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Consumo de energía (ahorro)	20,2 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Escala de eficiencia energética	De la A a la G

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Altitud no operativa	3658 - 12192 m

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	807 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	287 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	575 mm
Peso (con soporte)	10,4 kg
Ancho (sin base)	807 mm
Profundidad (sin base)	107 mm
Altura (sin base)	369 mm
Peso (sin base)	7,82 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	930 mm
Profundidad del paquete	188 mm
Altura del paquete	525 mm
Peso del paquete	15,3 kg

Contenido del embalaje	
Stand incluido	✔
Cables incluidos	DisplayPort, HDMI, Poder, USB tipo C a USB tipo C
Manual de usuario	✔

Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
No contiene	Mercurio, PVC/BFR

Otras características	
Compatibilidad con HBR3	✔
Interruptor de encendido/apagado integrado	✔
Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)	3.0
Monitor sincronización de señal de entrada	Separate Sync, Sync on Green
Material de embalaje reciclable	100%
Multi Vista	2 x devices, PIP/PBP mode
Aprobación de regulaciones	CB CE Mark EPA TUV/GS TUV Ergo TCO Certified TCO Certified Edge EAC EAC ROHS MEPS CEL CCC CECP UKCA EMF FCC ICES-003 eyesafe® CERTIFIED 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution
Imagen inteligente	✔
SoftBlue	✔
Modo EasyRed	✔
Certificados de conformidad	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1

8721038002409

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date