



HP LaserJet Pro Impresora multifunción 3102fdw

Marca : HP

Familia de productos:
LaserJet Pro

Código del producto:
3G630F#B19

Nombre del producto :
Impresora multifunción HP
LaserJet Pro 3102fdw

Impresora multifunción HP LaserJet Pro 3102fdw

HP LaserJet Pro Impresora multifunción 3102fdw:

Potente productividad. Gestión sin complicaciones. Obtén rápidas velocidades de impresión, un escaneado de gran volumen y herramientas de gestión sencilla gracias a LaserJet Pro.

Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.



Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Wi-Fi Direct	✓
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Bluetooth	✓
Tecnología de impresión *	Laser	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Desempeño	
Impresión dúplex *	✓	Memoria interna máxima	512 MB
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Memoria interna *	512 MB
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	33 ppm	Procesador incorporado	✓
Tiempo de calentamiento	55 s	Frecuencia del procesador	800 MHz
Impresión segura	✓	Nivel de presión acústica (impresión)	53 dB
Copiado		Nivel de presión acústica (escaneo)	47 dB
Copia a doble cara *	✓	Nivel de potencia acústica (impresión)	6,6 dB
Copiando *	Copias en blanco y negro	Diseño	
Resolución máxima de copia *	300 x 300 DPI	Color del producto *	Blanco
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	33 cpm	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Tiempo de primera copia (negro, normal)	6,2 s	Pantalla incorporada *	✓
Máximo número de copias	999 copias	Pantalla	CGD
Copiadora reescalar	25 - 400%	Diagonal de la pantalla	6,86 cm (2.7")
Función de ajuste automático	✓	Tipo de control	Tocar
Exploración		Pantalla a color	✓
Escaneado dúplex *	✗	Control de energía	
Escaneando *	Escaneo a color	Consumo de energía (ahorro)	0,06 W
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Consumo de energía (imprimiendo)	436 W
Resolución de escaneado óptico (negro)	1200 x 1200 ppp	Consumo de energía (preparado)	4,5 W
Resolución de escaneado óptico (color)	1200 x 1200 ppp	Consumo energético (en suspensión)	1,31 W
		Consumo de energía (apagado)	0,06 W
		Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,407 kWh/semana

Exploración		Control de energía	
Resolución óptica de escaneado (ADF)	300 x 300 DPI	Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Características especiales	
Tecnología de escaneado	CIS	Seguridad dinámica HP	✓
Escanear a	TWAIN, Software	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 195122461911; (ABY) 195122461904; (B19) 195122461898; (BAZ) 195122461881
Velocidad de escaneo (color)	8 ppm	HP GTIN (EAN/UPC)	195122461911, 195122461904, 195122461898, 195122461881
Velocidad de escaneado (negro)	19 ppm	Requisitos del sistema	
Formatos de imagen soportados	JPG, TIFF	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11, Windows 10
Formatos de texto soportados	PDF, XPS	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Profundidad de entrada de color	24 bit	Sistema operativo Linux soportado	✓
Niveles en escala de gris	256	Otros sistemas operativos soportados	Linux
Controladores de escaneado	TWAIN	Condiciones ambientales	
Fax		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado	30 - 70%
Resolución de fax (negro)	300 x 300 DPI	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Intervalo de temperatura operativa	15 - 32,5 °C
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Aprobaciones reguladoras	
Memoria fax	500 páginas	Certificación	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Remarcado automático	✓		
Marcación rápida	✓	Sostenibilidad	
Reenviar Fax	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Envío retrasado de fax	✓	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel
Autoreducción	✓	Materiales y tecnologías sostenibles	Sin mercurio
Características		No contiene	Mercurio
Ciclo de trabajo	350 - 2500 páginas por mes	Huella de carbono	
Ciclo de trabajo (máximo) *	50000 páginas por mes	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	160
Funciones dúplex *	Imprimir, Copiar	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	103
Número de cartuchos de impresión *	1	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	12
Colores de impresión *	Negro	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	19
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	26
Fuentes de impresora	Scalable, TrueType	Peso y dimensiones	
Multitareas todo-en-uno	✓	Ancho	418 mm
País de origen	Vietnam	Profundidad	398,2 mm
Cartuchos de repuesto	Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 139A negro W1390A (rendimiento de aproximadamente 1500 páginas) Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 139X negro W1390X (rendimiento de aproximadamente 4000 páginas)	Altura	313,2 mm
	Pequeña y mediana empresa	Peso	10,5 kg
Segmento HP		Empaquetado	
Capacidad de entrada y salida		Ancho del paquete	497 mm
Número total de bandejas de entrada *	1	Profundidad del paquete	379 mm
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Altura del paquete	490 mm
Capacidad de salida total *	150 hojas	Peso del paquete	13,6 kg
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas		
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓		
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas		
Número máximo de bandejas de entrada	1		
Capacidad de entrada máxima	250 hojas		
Capacidad de salida máxima	150 hojas		

Dirección de papel		Contenido del embalaje	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Cartucho (s) incluido	✓
Tamaño máximo de impresión	207 x 348 mm	Capacidad de cartucho incluido (negro)	1000 páginas
Tipos de papel *	Hoja suelta, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Postal	Cables incluidos	Corriente alterna
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Tarjeta de garantía	✓
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Datos logísticos	
ISO tamaño de serie C (C0...C9)	C5, C6	Código de Sistema de Armomización (SA)	8443310000
Tamaño de impresora No-ISO	Oficio, 16K, L	Peso del palé	346,9 kg
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B6	Número de capas por palé	4 pieza(s)
Tamaño de sobres	B5, C5, C6, DL	Cantidad por palé	24 pieza(s)
Tamaño de papel fotográfico	10x15 cm	Detalles técnicos	
Formato a medida, ancho	76 - 216 mm	Número de cartones por capa	6 pieza(s)
Formato a medida, largo	127 - 356 mm	URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) : https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-mfp-3101-3108fdn-fdw-printer-series/model/358010367sku=3G630F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf	
Peso del papel	60 - 163 g/m²	Otras características	
Puertos e Interfaces		Número de usuarios	10 usuario(s)
Impresión directa *	✓	Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)	1200 x 1000 x 211 mm
Puerto USB	✓	Requisitos de sistema recomendados	Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
Cantidad de puertos USB 2.0	1		
Conexión		Emisiones de potencia acústica (lista)	32 dB
Wifi *	✓	Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista)	14 dB
Ethernet *	✓	Garantía del fabricante	Garantía limitada de un año; Las opciones de garantía y asistencia varían en función del producto, país y requisitos legales locales.
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)		
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s		
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 4 (802.11n)		



0195122461898



195122461898

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.