



HP Color LaserJet Enterprise Impresora M455dn

Marca : HP

Familia de productos: Color
LaserJet Enterprise

Código del producto:
3PZ95A#B19

Nombre del producto :
Impresora HP Color LaserJet
Enterprise M455dn

- Tamaño compacto; Gran seguridad; Energéticamente eficiente; Impresión a doble cara
 - Estampado
 - Hasta 27 ppm (en negro) y 27 ppm (en color)
 - Hasta 600 x 600 ppp
- Impresora HP Color LaserJet Enterprise M455dn

HP Color LaserJet Enterprise Impresora M455dn:

Impresora Enterprise de gama básica en color de HP con velocidades de hasta 28 ppm^[8] y la mayor seguridad.^[1]

Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.



Velocidad de la impresión		Diseño	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Color del producto *	Blanco
Color de la resolución de impresión	600 x 600 DPI	Pantalla incorporada *	✓
Resolución de impresión en blanco y negro	600 x 600 DPI	Pantalla	LCD
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	27 ppm	Pantalla a color	✓
Color *	✓	Diagonal de la pantalla	6,86 cm (2.7")
Tecnología de impresión *	Laser	Tipo de control	Botones
Impresión dúplex *	✓	Certificación	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Resolución máxima *	600 x 600 DPI		
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	27 ppm		
Tiempo de calentamiento	180 s		
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	9,5 s	Control de energía	
Tiempo hasta primera página (color, normal)	9,5 s		
Impresión de marca de agua	✓	Consumo de energía (imprimiendo) *	574 W
Impresión segura	✓	Consumo de energía (preparado)	16,7 W
Características		Consumo de energía (ahorro)	0,08 W
		Consumo de energía (apagado)	0,08 W
Ciclo de trabajo (máximo) *	55000 páginas por mes	Enerly Star Consumo Eléctrico Típico (TEC)	0,437 kWh/semana
Ciclo de trabajo	900 - 4800 páginas por mes	Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de cartuchos de impresión *	4	Requisitos del sistema	
Lenguajes de descripción de páginas *	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 8, Windows 11, Windows 8.1, Windows 7
Fuentes de impresora	PostScript, Scalable, TrueType, Windows	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra
País de origen	China, Japón, México, Filipinas, Tailandia, Vietnam	Otros sistemas operativos soportados	Android, iOS

Publication date: 29-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Conexión		Otras características	
Algoritmos de seguridad soportados	EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS	Requisitos de sistema recomendados	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service	Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado	30 - 70%
Desempeño		Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura)	1199,9 x 1000 x 2483,1 mm (47.2 x 39.4 x 97.8")
Memoria interna *	1280 MB	Peso de palé	538,8 kg (1187.8 libras)
Memoria interna máxima	1280 MB	Emisiones de potencia acústica (lista)	45 dB
Procesador incorporado	✓	Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista)	33 dB
Frecuencia del procesador	800 MHz	Garantía del fabricante	Asistencia telefónica de un año con reparación in situ 24/7
Nivel de presión acústica (impresión)	48 dB		
Nivel de potencia acústica (impresión)	5,9 dB		
Diseño			
Posicionamiento de mercado *	Negocios		



0193905215898



193905215898

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date