

Philips P Line 439P1/00 LED display 108 cm (42.5") 3840 x 2160
Píxeles 4K Ultra HD Negro

Marca : Philips

Familia de productos: P Line

Código del producto:
439P1/00

Nombre del producto :
439P1/00

Business Monitor 439P1 Pantalla LCD 4K Ultra HD con MultiView

Philips P Line 439P1/00 LED display 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD Negro:

Pantalla base USB-C de Philips: una solución completa. Disfruta de imágenes UltraClear 4K UHD y vuelve a cargar el portátil, todo al mismo tiempo, con un solo cable USB-C. Incluye un conmutador KVM integrado y varias conexiones que ofrecen rendimiento y comodidad.

Philips P Line 439P1/00. Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	108 cm (42.5")	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Ángulo de inclinación	-5 - 23°
Relación de aspecto nativa *	16:9	Imagen en imagen	✓
Tecnología de visualización *	LED	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tipo de pantalla *	VA	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Tipo de retroiluminación	W-LED		
Pantalla táctil *	✗	Número de lenguajes OSD	21
Brillo de la pantalla (típico)	400 cd / m²	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Indicadores LED	Operación, Suspension
Superficie de la pantalla	Mate	Control de energía	
Pantalla antirreflectante	✓	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Relación de aspecto	16:9	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	55 kWh
Razón de contraste (típica) *	4000:1	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	91 kWh
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1	Consumo energético *	46 W
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Máxima velocidad de actualización *	30 Hz	Consumo de energía (apagado)	0 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (ahorro)	43,9 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tamaño de píxel	0,2451 x 0,2451 mm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Densidad del píxel	103,64 ppp		
Intervalo de escaneo horizontal	30 - 140 kHz		
Intervalo de escaneo vertical	48 - 60 Hz		
Tamaño visible, horizontal	94,1 cm		
Tamaño visible, vertical	52,9 cm		
Diagonal de pantalla	108 cm		

Exhibición		Control de energía	
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	587235
DDC / CI	✓	Condiciones ambientales	
Índice de niebla	25%	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Dureza de la superficie	3H	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Cobertura sRGB (típica)	126%	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Cobertura NTSC (típica)	105%	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Cobertura Adobe RGB	90%	Altitud no operativa	0 - 12192 m
sRGB	✓	Peso y dimensiones	
Desempeño		Ancho del dispositivo (con soporte)	978 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	281 mm
AMD FreeSync *	✗	Altura del dispositivo (con soporte)	713 mm
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Peso (con soporte)	18 kg
Entrada sincronizada	Separate sync	Ancho (sin base)	978 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Profundidad (sin base)	78 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Altura (sin base)	573 mm
Multimedia		Peso (sin base)	12,4 kg
Número de altavoces	2	Empaquetado	
Potencia estimada RMS	5 W	Ancho del paquete	1150 mm
Altavoces incorporados *	✓	Profundidad del paquete	284 mm
Cámara incorporada *	✗	Altura del paquete	704 mm
Diseño		Peso del paquete	23,3 kg
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Tipo de embalaje	Caja
Color del producto *	Negro	Contenido del embalaje	
Bisel frontal	Negro	Stand incluido	✓
Color de pies	Negro	Cables incluidos	HDMI, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, USB Tipo C, Corriente alterna
Puertos e Interfaces		Manual de usuario	✓
Conector USB incorporado *	✓	Software incluido	SmartControl
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B, USB Tipo C	Sostenibilidad	
Número de puertos ascendentes	2	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	No contiene	PVC/BFR, Mercurio
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Otras características	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Compatibilidad con HBR3	✓
Suministro de potencia USB	✓	Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)	3.0
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
HDMI *	✓	Tipo de acabado exterior	Con relieve
Número de puertos HDMI	2	Material de embalaje reciclable	100%
Versión HDMI	2.0	Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Cantidad de DisplayPorts	1	RS-232	✓
Versión de DisplayPort	1.4	Modo EasyRed	✓
Salida de auriculares *	✓	Modo LowBlue	✓
Built-in conmutador KVM	✓	Philips SmartUniformity	93 - 105%
HDCP	✓	Peso	12,4 kg
HDCP versión	1.4/2.2	Mejora de la imagen	SmartImage
Conexión		Multi Vista	PIP/PBP mode, 4 x devices
Ethernet	✓	Aprobación de regulaciones	CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
Ergonomía		Delta E	2
montaje VESA *	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Interfaz de panel de montaje	200 x 200 mm	Tiempo medio entre fallos	70000 h

Ergonomía		Otras características	
Ranura para cable de seguridad *	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington	Wake-on-LAN	✓
Ajustes de altura *	✓	Certificación	CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003
Altura ajustable (máx.)	10 cm		
Giratorio	✓		
Datos de reciclado			
		Plástico reciclado postconsumo	85%
Datos logísticos			
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



8712581776947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.