



## LG 43UM5N-H pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 109,2 cm (43") Wifi 500 cd / m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Negro WebOS 24/7



Marca : LG

Código del producto: 43UM5N-H

Nombre del producto : 43UM5N-H

LG 43UM5N-H. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m<sup>2</sup>, Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Negro

| Exhibición                               |                          | Desempeño                            |                 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Tipo de pantalla                         | IPS                      | Utilizar con *                       | Comercial       |
| Retroiluminación LED                     | ✓                        | Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7            |
| Tipo de retroiluminación LED             | Direct-LED               | HDCP                                 | ✓               |
| Diagonal de la pantalla *                | 109,2 cm (43")           | Control automático del brillo        | ✓               |
| Resolución de la pantalla *              | 3840 x 2160 Píxeles      | Código IP (International Protection) | IP5X            |
| Brillo de pantalla *                     | 500 cd / m <sup>2</sup>  | HDCP versión                         | 1.4/2.2         |
| Tipo HD *                                | 4K Ultra HD              | <b>Control de energía</b>            |                 |
| Pantalla táctil *                        | ✗                        | Consumo energético *                 | 100 W           |
| Tiempo de respuesta                      | 8 ms                     | Consumo de energía (inactivo) *      | 0,5 W           |
| Razón de contraste (típica)              | 1000:1                   | Consumo de energía (max)             | 140 W           |
| Relación de contraste (dinámico)         | 1000000:1                | Clase de eficiencia energética (SDR) | G               |
| Ángulo de visión, horizontal             | 178°                     | Voltaje de entrada AC                | 100 - 240 V     |
| Ángulo de visión, vertical               | 178°                     | Frecuencia de entrada AC             | 50/60 Hz        |
| Número de colores de la pantalla         | 1,07 billones de colores | Disipación del calor                 | 341 BTU/h       |
| Vida útil de la pantalla                 | 50000 h                  | <b>Sistema informático</b>           |                 |
| Frecuencia nativa de refresco            | 60 Hz                    | Memoria interna                      | 16 GB           |
| Índice de niebla                         | 25%                      | Sistema operativo instalado          | WebOS           |
| Gama de colores                          | 95%                      | Versión de sistema operativo         | webOS 6.0       |
| <b>Puertos e Interfaces</b>              |                          | <b>Peso y dimensiones</b>            |                 |
| Número de puertos HDMI *                 | 4                        | Ancho de la pantalla                 | 968 mm          |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI      | 3                        | Profundidad de pantalla              | 57,7 mm         |
| Cantidad de puertos de salida HDMI       | 1                        | Altura de pantalla                   | 559 mm          |
| Cantidad de DisplayPorts *               | 1                        | Peso de pantalla                     | 9 kg            |
| Puerto USB *                             | ✓                        | <b>Empaquetado</b>                   |                 |
| Cantidad de puertos USB                  | 1                        | Ancho del paquete                    | 1055 mm         |
| Versión USB                              | 2.0                      | Profundidad del paquete              | 142 mm          |
| Conector USB                             | USB tipo A               | Altura del paquete                   | 660 mm          |
| Ethernet *                               | ✓                        | Peso del paquete                     | 11,3 kg         |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1                        | <b>Contenido del embalaje</b>        |                 |
| Wifi *                                   | ✓                        | Mando a distancia incluido           | ✓               |
| RS-232C                                  | ✓                        | Pilas incluidas                      | ✓               |
| Entrada remoto (IR)                      | 1                        | Cables incluidos                     | Teléfono, Poder |

| Audio                        |  | Condiciones ambientales                           |           |
|------------------------------|--|---|-----------|
| Altavoces incorporados *     | ✓  | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C |
| <b>Diseño</b>                |  | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80%  |
| Diseño de producto *         | Pantalla plana para señalización digital | <b>Características</b>                            |           |
| Colocación soportada *       | Interior                                 | Disipación de calor (máx.)                        | 478 BTU/h |
| Orientación                  | Horizontal/Vertical                      | <b>Otras características</b>                      |           |
| Color del producto *         | Negro                                    | Salida de audio                                   | 1         |
| montaje VESA *               | ✓  | Consumo de energía (ahorro)                       | 70 W      |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm                             | Conectar y usar (Plug and Play)                   | ✓         |
| Ancho del marco (inferior)   | 1,21 cm                                  |   |           |
| Ancho del marco (lateral)    | 1,11 cm                                  |   |           |
| Ancho del marco (superior)   | 1,21 cm                                  |   |           |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.