



DELL Pro Max FCM2250 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Micro PC Mini PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro Max

Código del producto: 43X3J

Nombre del producto : FCM2250

DELL Pro Max FCM2250. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX A1000. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 280 W. Tipo de chasis: Micro PC. Tipo de producto: Mini PC. Peso: 2,54 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	Intel	Controlador LAN	Intel® I219-LM
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Wifi *	✓
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Modelo del procesador *	265		802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Número de núcleos de procesador	20	Wi-Fi estándares	
Número de hilos de ejecución	20		
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Núcleos de rendimiento	8	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Núcleos de eficiencia	12	Bluetooth	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Puertos e Interfaces	
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,4 GHz	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	4
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Caché del procesador	30 MB	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Cantidad de DisplayPorts	3
Número de procesadores instalados	1	Versión de DisplayPort	1.4a
Potencia base del procesador	65 W	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Potencia turbo máxima	182 W	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Enchufe de entrada de CC	✓
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost		

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Ranuras de expansión	
Soporte de dispersión	✓	Ranuras PCI Express x8 (Gen 4.x)	2
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Diseño	
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Tipo de chasis *	Micro PC
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Colocación soportada	Horizontal/Vertical
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Ranura para cable de seguridad	✓
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Memoria		Color del producto *	Negro
Memoria interna *	16 GB	Desempeño	
Memoria interna máxima *	64 GB	Chip de sonido	Realtek ALC3204
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Sistema de audio	Audio de alta definición
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Tipo de producto *	Mini PC
No ECC	✓	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Software	
Medios de almacenaje		Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Unidad de almacenamiento *	SSD	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Tipo de unidad óptica *	✗	Control de energía	
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Fuente de alimentación *	280 W
Capacidad total de SSD	1 TB	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Número de unidades SSD instalados	1	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
SDD, capacidad	1 TB	Condiciones ambientales	
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
NVMe	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Factor de forma de disco SSD	M.2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Gráficos		Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Vibración operativa	0,66 G
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Vibración no operativa	1,3 G
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Golpes en funcionamiento	110 G
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX A1000	Golpe (fuera de operación)	160 G
Capacidad memoria de adaptador gráfico	8 GB	Sostenibilidad	
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
Número de adaptadores de gráficos discretos	1	Peso y dimensiones	
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Ancho *	79,3 mm
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Profundidad *	178 mm
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Altura *	206 mm
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4	Peso *	2,54 kg
Conexión		Contenido del embalaje	
Ethernet *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Huella de carbono	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	183
		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	63,318
		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	3,66
		Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	114,741

Huella de carbono

Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	1,28
Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024

Exhibición

Pantalla incluida *	✗
---------------------	---



5397184936986

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.