

Philips 6000 series 45B1U6900CH/00 LED display 113 cm (44.5")
5120 x 1440 Pixeles UltraWide Dual Quad HD Negro

Marca : Philips

Familia de productos: 6000 series

Código del producto: 45B1U6900CH/00

Nombre del producto : 45B1U6900CH/00



Curved Business Monitor 45B1U6900CH Monitor curvo SuperWide 32:9 con USB-C

Philips 6000 series 45B1U6900CH/00 LED display 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixeles UltraWide Dual Quad HD Negro:

Este monitor USB-C se utiliza para ver vídeos, transferir datos y suministrar energía. La webcam integrada de 5 MP ofrece imágenes nítidas y el micrófono con reducción de ruido permite que la gente te oiga bien. Webcam emergente para un acceso rápido y una gran seguridad.
Philips 6000 series 45B1U6900CH/00. Diagonal de la pantalla: 113 cm (44.5"), Resolución de la pantalla: 5120 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Dual Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Conexión	
Diagonal de la pantalla *	113 cm (44.5")	Ethernet	✓
Resolución de la pantalla *	5120 x 1440 Pixeles	Ergonomía	
Tipo HD *	UltraWide Dual Quad HD	montaje VESA *	✓
Relación de aspecto nativa *	32:9	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tecnología de visualización *	LED	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de pantalla *	VA	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ajustes de altura *	✓
Pantalla táctil *	✗	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Brillo de la pantalla (típico)	450 cd / m²	Giratorio	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Pantalla antirreflectante	✓	Ajuste de la inclinación	✓
Forma de la pantalla *	Curva	Ángulo de inclinación	-5 - 15°
Clasificación de curvatura de la pantalla	1500R	Imagen en imagen	✓
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast		
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz		
Ángulo de visión, horizontal	178°		
Ángulo de visión, vertical	178°	Número de lenguajes OSD	21
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tamaño de pixel	0,2124 x 0,2124 mm	Indicadores LED	Operación, Suspension
Densidad del pixel	120 ppp	Control de energía	
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 114 kHz	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz	Consumo energético *	46,3 W
Tamaño visible, horizontal	108,7 cm		
Tamaño visible, vertical	30,6 cm		
Diagonal de pantalla	113 cm		

Exhibición		Control de energía	
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400	Consumo de energía (ahorro)	39,4 W
DDC / CI	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Índice de niebla	25%	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Dureza de la superficie	2H	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Profundidad de color	8 bit	Condiciones ambientales	
Cobertura sRGB (típica)	123%	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Cobertura NTSC (típica)	107%	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
sRGB	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Desempeño		Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Entrada sincronizada	Separate sync	Peso y dimensiones	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	1085 mm
Multimedia		Profundidad dispositivo (con soporte)	238 mm
Número de altavoces	2	Altura del dispositivo (con soporte)	515 mm
Altavoces incorporados *	✓	Peso (con soporte)	13 kg
Megapíxeles	5 MP	Ancho (sin base)	1085 mm
Micrófono incorporado	✓	Profundidad (sin base)	158 mm
Cámara incorporada *	✓	Altura (sin base)	337 mm
Diseño		Peso (sin base)	9,9 kg
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Empaquetado	
Color del producto *	Negro	Ancho del paquete	1180 mm
Diseño sin marco	✓	Profundidad del paquete	535 mm
Bisel frontal	Negro	Altura del paquete	235 mm
Color de pies	Negro	Peso del paquete	17,3 kg
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Conector USB incorporado *	✓	Stand incluido	✓
Versión de conector USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Cables incluidos	HDMI, DisplayPort, USB Tipo C, Corriente alterna
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Manual de usuario	✓
Número de puertos ascendentes	2	Software incluido	SmartControl
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Sostenibilidad	
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	No contiene	Mercurio, PVC/BFR
Suministro de potencia USB	✓	Otras características	
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W	Compatibilidad con HBR3	✓
HDMI *	✓	Sistemas operativos compatibles	Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8
Número de puertos HDMI	2	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
Versión HDMI	2.0	Tipo de acabado exterior	Con relieve
Cantidad de DisplayPorts	1	Mejora de la imagen	SmartImage
Versión de DisplayPort	1.4	Material de embalaje reciclable	100%
Salida de audio	✓	Aprobación de regulaciones	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus
Micrófono, jack de entrada	✓	Delta E	2
Built-in conmutador KVM	✓	Sensor de luz	✓
HDCP	✓	Modo EasyRed	✓
HDCP versión	1.4/2.2	Modo LowBlue	✓
Entrada de CA	✓	Philips SmartUniformity	93 - 105%
		Certificados de conformidad	RoHS
		Tiempo medio entre fallos	70000 h
		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
		Wake-on-LAN	✓

Datos de reciclado

Plástico reciclado postconsumo 85%



8712581797430

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.