

Philips 5000 series 49B2U5900C/00 pantalla para PC 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixeles Dual QHD LCD Negro

Marca : Philips

Familia de productos: 5000 series

Código del producto: 49B2U5900C/00

Nombre del producto : 49B2U5900C/00

Curved Business Monitor 49B2U5900C Monitor curvo SuperWide 32:9 con USB-C

Philips 5000 series 49B2U5900C/00 pantalla para PC 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixeles Dual QHD LCD Negro:

Este monitor para empresas de 49" está diseñado para la eficiencia. Su pantalla superpanorámica, el conmutador KVM inteligente y la conectividad USB-C facilitan el trabajo en equipo y la transición de una tarea a otra.

Philips 5000 series 49B2U5900C/00. Diagonal de la pantalla: 124 cm (48.8"), Resolución de la pantalla: 5120 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Dual QHD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	124 cm (48.8")	Built-in conmutador KVM	✓
Resolución de la pantalla *	5120 x 1440 Pixeles	HDCP	✓
Tipo HD *	Dual QHD	HDCP versión	1.4/2.2
Relación de aspecto nativa *	32:9	Conexión	
Tecnología de visualización *	LCD	Ethernet	✓
Tipo de pantalla *	VA	Ergonomía	
Tipo de retroiluminación	W-LED	montaje VESA *	✓
Pantalla táctil *	✗	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Brillo de la pantalla (máximo)	500 cd / m²	Ranura para cable de seguridad *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	450 cd / m²	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ajustes de altura *	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Forma de la pantalla *	Curva	Giratorio	✓
Clasificación de curvatura de la pantalla	1800R	Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Ajuste de la inclinación	✓
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Ángulo de inclinación	-5 - 15°
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast	Imagen en imagen	✓
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Ángulo de visión, vertical	178°		
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores		
Tamaño de pixel	0,2328 x 0,2328 mm		
Densidad del pixel	109 ppp	Número de lenguajes OSD	21
Tamaño visible, horizontal	119,2 cm	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tamaño visible, vertical	33,5 cm	Indicadores LED	Operación, Suspension
Frecuencia digital horizontal	30 - 140 kHz		
Frecuencia digital vertical	48 - 75 Hz		

Exhibición		Control de energía	
Diagonal de pantalla	124 cm	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	42 kWh
DDC / CI	✓	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	82 kWh
Índice de niebla	25%	Consumo energético *	52,27 W
Dureza de la superficie	3H	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Profundidad de color	8 bit	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Gama de colores estándar	sRGB	Consumo de energía (ahorro)	34,18 W
Cobertura sRGB (típica)	119%	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cobertura NTSC (típica)	97%	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
sRGB	✓	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Profundidad de color con control de velocidad de fotogramas (FRC, Frame Rate Control)	8 bit	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Desempeño		Condiciones ambientales	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Carga rápida	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tecnología de carga rápida	Power Delivery 3.0	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Altitud no operativa	3658 - 12192 m
Entrada sincronizada	Separate sync	Peso y dimensiones	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	1193 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	268 mm
Multimedia		Altura del dispositivo (con soporte)	583 mm
Número de altavoces	2	Peso (con soporte)	15,3 kg
Potencia estimada RMS	6 W	Ancho (sin base)	1193 mm
Altavoces incorporados *	✓	Profundidad (sin base)	164 mm
Cámara incorporada *	✗	Altura (sin base)	373 mm
Diseño		Peso (sin base)	11,7 kg
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Empaquetado	
Color del producto *	Negro	Ancho del paquete	1290 mm
Color de pies	Plata	Profundidad del paquete	475 mm
Puertos e Interfaces		Altura del paquete	300 mm
Conector USB incorporado *	✓	Peso del paquete	22,7 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Sostenibilidad	
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B, USB Tipo C	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Número de puertos ascendentes	2	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	No contiene	BFR, Mercurio, PVC
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Otras características	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Compatibilidad con HBR3	✓
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Sistemas operativos compatibles	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
Suministro de potencia USB	✓	Mejora de la imagen	SmartImage
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W	Material de embalaje reciclable	100%
HDMI *	✓	Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Número de puertos HDMI	2	Delta E	2
Versión HDMI	2.0	Modo EasyRed	✓
Cantidad de DisplayPorts	1	Modo LowBlue	✓
Versión de DisplayPort	1.4	Gancho integrado para auriculares	✓
Salida de audio	✓	Philips SmartUniformity	93 - 105%
		Certificados de conformidad	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, ICES, RoHS, cTUVus
		Tiempo medio entre fallos	70000 h

Puertos e Interfaces		Datos de reciclado	
Micrófono, jack de entrada	✓	Plástico reciclado postconsumo	85%



8721038006551

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.