

Intellinet 508544 convertidor de medio 850 nm Multimodo

Marca : Intellinet

Código del producto: 508544

Nombre del producto : 508544

Intellinet 508544. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Distancia de transferencia máxima: 550 m, Longitud de onda: 850 nm, Estructura de modo de fibra: Multimodo. Indicadores LED: LAN, Enlace, Poder, Intensidad de señal, Material de la carcasa: Metal. Conector fibra óptica: SC, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Ancho: 94 mm, Profundidad: 70 mm, Altura: 26 mm



Conexión		Características	
Estándares de red	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Material de la carcasa	Metal
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido, Gigabit Ethernet	Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Tecnología de conectividad	Alámbrico
Jumbo Frames, soporte	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tramas Jumbo	9,2	Puertos de canal de fibra	2
Soporte VLAN	✓	Conector fibra óptica *	SC
Auto-negociación	✓	Control de energía	
Sistema de dúplex	Completo, Semi (dúplex)	Adaptador de energía externo	✓
Tipos de cable soportados	Cat5e	Peso y dimensiones	
Protocolos de red compatibles	UTP/STP	Ancho	94 mm
Paso directo Link Fault (LFP, Link Fault Pass-through)	✓	Profundidad	70 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Altura	26 mm
Desempeño		Condiciones ambientales	
Distancia de transferencia máxima *	550 m	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 55 °C
Longitud de onda *	850 nm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Estructura de modo de fibra	Multimodo	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 90%
Diámetros de fibra de cable soportado	50/125,62.5/125 µm	Contenido del embalaje	
Potencia Tx (min)	-9 dBmW	Adaptador AC incluido	✓
Potencia Tx (máx.)	-3 dBmW	Manual de usuario	✓
Características		Guía de instalación rápida	✓
Interno *	✗	Aprobaciones regulatoras	
Indicadores LED	LAN, Enlace, Poder, Intensidad de señal	Certificación	FCC Class B, CE, RoHS, UKCA, NDAA
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



0766623508544



766623508544

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.