

Intellinet 509220 switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco

Marca : Intellinet

Código del producto: 509220

Nombre del producto : 509220

Intellinet 509220. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE)



Puertos e Interfaces		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	85 W
Conexión		Condiciones ambientales	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 80 °C
Tipos de cable soportados	Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat8.1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 80 °C
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Admite dirección MAC auto-aging	✓	Peso y dimensiones	
Transmisión de datos		Ancho	206 mm
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Profundidad	299 mm
Tasa de reenvío	7,44 Mpps	Altura	65 mm
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Peso	1 kg
Guardar y remitir	✓	Contenido del embalaje	
Jumbo Frames, soporte	✓	Manual de usuario	✓
Tramas Jumbo	9216	Empaquetado	
Memoria intermedia de paquetes	2 MB	Ancho del paquete	310 mm
Diseño		Profundidad del paquete	350 mm
Montaje en rack *	✗	Altura del paquete	90 mm
Apilable *	✗	Peso del paquete	1,3 kg

Diseño		Aprobaciones reguladoras	
Color del producto	Blanco	Certificación	FCC, CE, RoHS, UKCA, NDAA
Material de la carcasa	Plástico	Datos logísticos	
Indicadores LED	Enlace, PoE, Poder	Ancho de la caja principal	365 mm
Código IP (International Protection)	IP65	Longitud de la caja	565 mm
Desempeño		Alto de la caja principal	335 mm
Tiempo medio entre fallos	50000 h	Peso del envase completo	6,93 kg
Control de energía		Cantidad por caja	6 pieza(s)
Fuente de energía *	PoE		



0766623509220



766623509220

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.