

Concentrador multipuerto universal USB-C HP

Un concentrador multiuso

Desbloquea nuevas posibilidades con el concentrador multipuerto universal USB-C HP, ahora compatible con cualquier ordenador con USB-C^{®1}. 7 puertos, 1 cable de suministro de energía para alimentación y datos y muchos periféricos para conectarlos como quieras. También es compatible con dos monitores 4K² vía HDMI 2.0 y 1 DisplayPort[™] 1.2. Este concentrador es todo lo que necesitas para estar conectado.



*La imagen del producto puede diferir del producto real

USB-C[®] universal. Todos los SO Un sencillo y único cable USB-C^{®1} que se conecta a tu PC³, sin importar la marca o el sistema operativo, para que puedas utilizar el concentrador sin problemas. El concentrador es compatible con Windows[®], macOS y Chrome OS[®].	Todo tipo de puertos Los 7 puertos multifunción ofrecen una solución completa para cualquier conexión de red, datos o vídeos⁴. 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort[™] 1.2, 2 puertos USB-A, 1 puerto USB-C^{®1}, 1 puerto USB-C^{®1} con suministro de energía y 1 puerto Ethernet.	Alimenta dos monitores 4K Este pequeño pero potente concentrador es compatible⁵ con conexiones HDMI 2.0 y DisplayPort[™] 1.2 para una mayor calidad de resolución a 4K².
---	--	--



Concentrador multipuerto universal USB-C HP

Incluye

Diseñado para viajar

Su diseño elegante y compacto facilita que lo lleves en tus desplazamientos.

Capacidad de gestión del sistema

Gestiona fácilmente y de forma remota una amplia gama de ordenadores portátiles mediante las funciones avanzadas e integradas de gestión de red de ordenadores de HP.^{7,8,9}

Conecta y alimenta tu PC

Keep your PC charged via the USB-C® passthrough while powering up or connecting data through the 7 total ports.^{1,6,7}



Concentrador multipuerto universal USB-C HP

Especificaciones



Número del producto	50H55AA
Plataformas compatibles	Compatible con equipos con puerto USB Type-C® integrado con USB con suministro de energía y DisplayPort
Nota sobre compatibilidad	Basado en pruebas internas de HP en determinados modelos de portátiles no pertenecientes a HP compatibles con los estándares del sector para USB-C®.
Código UPC de la caja principal	10196188637200
Número de tarifa	8471801000
Puertos y conectores	1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate 1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.2 1 USB Type-C® pass through (up to 65 W USB Power Delivery) 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Gestión de la seguridad	La actualización segura de firmware cumple con los requisitos de firmware seguro de HP
Software incluido	Actualización de firmware de HP One Click Installer (OCI)
Características de la capacidad de gestión	Arranque PXE; Transferencia de direcciones MAC (MAPT); Conmutación LAN/WLAN; Wake on LAN (WoL) (espera heredada y espera moderna)
Alimentación del sistema	Hasta 65 W a través de USB Type-C® (requiere un suministro de alimentación de 90 W) ^{3,4}
Perfiles de suministro de alimentación (PD)	5V/5A; 9V/5A; 12V/5A; 15V/5A; 20V/5A; 10V/5A
Longitud del cable	11.81 in; 30 cm
Tensión operativa	5-20 V
Soporte de monitor externo	Se pueden conectar hasta 2 monitores 4K a través de las salidas de vídeo digital HDMI 2.0 y DisplayPort™ 1.2, en función de las capacidades del dispositivo principal. Un único monitor 4K funcionará a @ 60 Hz y un monitor 4K dual lo hará a @ 30 Hz ^{1,2}
Color del producto	Negro
Sistemas operativos compatibles	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™
Requisitos del sistema, mínimos	USB Type-C® (USB con suministro de energía, Alt Mode DisplayPort™)
Garantía	Garantía limitada de un año
Contenido de la caja	Concentrador multipuerto HP con USB-C universal; Aviso sobre el producto; Garantía
País de origen	Fabricado en China
Dimensiones (An x F x Al)	150 x 55 x 21,5 mm
Peso	115 g
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	235 x 65 x 45 mm
Peso del embalaje	179 g
Cantidad de cajas principales	16
Dimensiones de la caja principal (ancho x fondo x alto)	296 x 197 x 251 mm
Peso de la caja principal	3,11 kg
Peso del palé	248,8 kg
Especificaciones de impacto sostenible	Embalaje reciclable ⁶
Rango de temperaturas operativas	De 0 a 35 °C; 0 to 95°F
Temperatura no operativa (Celsius)	De -20 a 60 °C
Rango de humedades operativas	Del 5 al 90% sin condensación



Concentrador multipuerto universal USB-C HP

Notas al pie

Notas al pie sobre la mensajería

- ¹ USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
- ² Se requieren contenidos 4K para ver imágenes 4K completas.
- ³ Basado en pruebas internas de HP en determinados modelos de portátiles no pertenecientes a HP compatibles con los estándares USB-C® del sector. Actualizaciones de firmware solo en sistemas host basados en Windows.
- ⁴ Para la funcionalidad USB-C®, el PC host debe ser compatible con el protocolo DisplayPort™ Alt Mode a través del puerto USB-C®. Los portátiles con Thunderbolt™ funcionarán a velocidades USB-C®. La carga y replicación de puertos es compatible en los portátiles que han implementado las especificaciones USB-C® del sector.
- ⁵ Compatible solo con 3840 x 2160 a 30 Hz, si el PC host admite DisplayPort™ 1.4.
- ⁹ Para la gestión del equipo, el acceso solo se admite cuando la plataforma del ordenador está activa, o durante el reposo (S1-S3) al conectarse antes de entrar en modo de espera.
- ⁸ Requiere un cable Ethernet.
- ⁶ La carga con suministro de energía requiere un portátil o tablet con un adaptador de CA USB-C®. Este producto no incluye un adaptador de CA.
- ⁷ Funciona solo con portátiles comerciales HP, basado en pruebas internas de HP en determinados modelos de portátiles empresariales con sistema operativo de Microsoft, cifrado preinstalado, autenticación, protección frente a malware, protección a nivel de BIOS, haber superado la prueba MIL-STD y conexión por cable Ethernet a fecha de marzo de 2021 (fecha de lanzamiento del producto).

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

- ¹ Se requieren contenidos 4K para ver imágenes 4K completas.
- ² Admite solo formatos de color 3840 x 2160 @30 Hz y YCbCr422 o YCbCr420, mientras que el ordenador principal admite DisplayPort™ 1.4.
- ³ Para la funcionalidad USB-C®, el ordenador principal debe admitir el protocolo de modo alternativo de DisplayPort™ a través de su puerto USB-C®. Los portátiles compatibles con Thunderbolt™ funcionarán a velocidades de USB-C®. La carga y replicación de puertos es compatible en portátiles en los que se han implementado las especificaciones del sector para USB-C®.
- ⁴ Potencia de salida combinada máxima de 65 W cuando se usa un cargador de 90 W y se esté realizando la carga de varios dispositivos. La carga simultánea requiere un adaptador de CA USB-C™ para portátil o tablet. Este producto no incluye un adaptador de CA.
- ⁵ El perfil real del suministro de energía también depende de los perfiles de suministro de energía del adaptador de USB-C®.
- ⁶ La caja exterior y el cartón ondulado son reciclables. Todos los embalajes de plástico están hechos con >90 % de plástico reciclado.

