



Canon RS40 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI Blanco

Marca : Canon

Código del producto: 5209C003

Nombre del producto : RS40

Canon RS40. Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 40 ppm, Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 30 ppm. Tipo de escaneo: Escáner alimentado con hojas, Color del producto: Blanco. Tipo de sensor: CMOS CIS, Fuentes de luz: LED RGB, Controladores de escaneo: TWAIN. Capacidad de entrada estándar: 40 hojas, Capacidad del alimentador automático de documentos: 60 hojas. Grosor del soporte (min): 0,04 mm, Espesor de la tarjeta (máx.): 1,4 mm, Anchura máxima de escaneo: 21,6 cm

Exploración		Puertos e Interfaces	
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Puerto USB *	✓
Escaner a color	✓	Versión USB	2.0
Escaneado dúplex *	✓	Control de energía	
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	40 ppm	Tipo de fuente de alimentación *	Corriente alterna
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	30 ppm	Consumo energético	19 W
Modos de color de escaneado Negro / blanco	Escala de grises, Monocromo	Consumo de energía (apagado)	0,1 W
		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
		Voltaje de entrada	100 - 240 V
Diseño		Consumo energético (en suspensión)	1,4 W
Tipo de escaneado *	Escáner alimentado con hojas	Peso y dimensiones	
Color del producto *	Blanco	Ancho	291 mm
Pantalla incorporada *	✓	Profundidad	600 mm
Desempeño		Altura	382 mm
Tipo de sensor *	CMOS CIS	Peso	3 kg
Fuentes de luz	LED RGB	Ancho de plegado	29,1 cm
Controladores de escaneado	TWAIN	Profundidad de plegado	25 cm
Tecnología ultrasónica para la detección de alimentación múltiple	✓	Altura de plegado	24,5 cm
Capacidad de la entrada		Empaquetado	
Capacidad de entrada estándar	40 hojas	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Capacidad del alimentador automático de documentos	60 hojas	Contenido del embalaje	
Dirección de papel		Cables incluidos	Corriente alterna, USB
Modo papel largo	✓	Software incluido	TWAIN driver, CaptureOnTouch, Microsoft Windows 8.1 (32/64-bit)
Grosor del soporte (min)	0,04 mm		Microsoft Windows 10 (32/64-bit)
Espesor de la tarjeta (máx.)	1,4 mm		Microsoft Windows 11 macOS 10,15
Anchura máxima de escaneo	21,6 cm		macOS 11 macOS 12
Longitud máxima de escaneo	3 m	Requisitos del sistema	
		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
		Sistema operativo MAC soportado	✓



4528472109930

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.