

Philips 3000 series 55BDL3751T/00 pantalla de señalización Panel plano interactivo 138,4 cm (54.5") LCD Wifi 450 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android

Marca : Philips

Familia de productos: 3000 series

Código del producto: 55BDL3751T/00

Nombre del producto : 55BDL3751T/00

Philips 3000 series 55BDL3751T/00. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 138,4 cm (54.5"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 450 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	VA	Número de lenguajes OSD	18
Diagonal de la pantalla *	138,4 cm (54.5")	Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco
Tecnología de visualización *	LCD		
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Soporte HID	✓
Brillo de pantalla *	450 cd / m²		
Tipo HD *	4K Ultra HD	Control de energía	
Pantalla táctil *	✓	Consumo energético *	100 W
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Número de puntos táctiles simultáneos	10	Consumo de energía (max)	179 W
Relación de aspecto nativa	16:9	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Tiempo de respuesta	8 ms	Clase de eficiencia energética (HDR)	No disponible
Razón de contraste (típica)	5000:1	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	100 kWh
Ángulo de visión, horizontal	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, vertical	178°	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tamaño de pixel	0,315 x 0,315 mm	Sistema informático	
Número de pantallas	1	Sistema informático *	✓
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Tipo de sistema informático	Sistema en chip (SoC)
Grosor del cristal	3 mm	Procesador incorporado *	✓
Puertos e Interfaces		Fabricante de procesador	ARM
Número de puertos HDMI *	2	Familia de procesador	ARM Cortex
Versión HDMI	2.0	Modelo del procesador	A55
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Arquitectura del procesador	ARM Cortex-A55
Puerto DVI *	✗	Número de núcleos de procesador	4
Cantidad de DisplayPorts *	1	Memoria interna	4 GB
Entrada de DisplayPorts	1	Modelo de adaptador gráfico incorporado	ARM Mali-G52
Versión de DisplayPort	1.3	Capacidad de almacenamiento interno	32 GB
Puerto USB *	✓	Sistema operativo instalado	Android
Cantidad de puertos USB	5	Versión de sistema operativo	13
Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Formatos de vídeo compatibles	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9
Conector USB	MicroUSB, USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C	Formatos de audio soportados	AAC, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG, WEBP
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1		
Suministro de potencia USB	✓		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones		
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	15 W	Ancho del dispositivo (con soporte)	1265,6 mm	
Ethernet *	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	69,8 mm	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Altura del dispositivo (con soporte)	736,4 mm	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s	Peso (con soporte)	25 kg	
Wifi *	✓	Empaquetado		
RS-232	✓	Peso del paquete	32,2 kg	
Puerto de datos infrarrojo	✓	Contenido del embalaje		
Ranura para módulo OPS	✓	Mando a distancia incluido	✓	
Audio		Pilas incluidas	✓	
Altavoces incorporados *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, RS-232, USB tipo A a USB tipo B	
Número de altavoces incorporados	2	Incluye módulo Wi-Fi	✓	
Potencia estimada RMS	20 W	Condiciones ambientales		
Diseño		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C	
Diseño de producto *	Panel plano interactivo	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%	
Orientación	Horizontal/Vertical	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C	
Color del producto *	Negro	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%	
montaje VESA *	✓	Características		
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm	Montaje de pared	✓	
Ancho del marco (inferior)	2,7 cm	Detalles técnicos		
Ancho del marco (lateral)	2,7 cm	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR	
Ancho del marco (superior)	2,7 cm	Periodo de garantía	3 año(s)	
Pantalla antirreflectante	✓	Certificados de conformidad	BSMI, CB, CE, ETL, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, PSB, RoHS	
Anti-huellas	✓			
Tipo de montaje	Pared	Desempeño		
Utilizar con *	Comercial			
Exhibición en pantalla (OSD)	✓			



8721038100112

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.