



Intellinet PoE-Powered 5x Gigabit Ethernet (10/100/1000)  
Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : Intellinet

Código del producto: 561082

Nombre del producto : PoE-Powered 5x Gigabit



Intellinet PoE-Powered 5x Gigabit. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2048 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE)



| Puertos e Interfaces                                        |                                                                                              | Control de energía                                |                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 5                                                                                            | Fuente de alimentación incluida *                 | ✓                     |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                               | Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V           |
| Conexión                                                    |                                                                                              | Frecuencia de entrada AC                          | 50 - 60 Hz            |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Corriente de entrada                              | 2.5 A                 |
| Soporte 10G *                                               | ✗                                                                                            | Consumo de energía (max)                          | 75 W                  |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre                    | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                                             | Alimentación a través de Ethernet (PoE)           |                       |
| Tipos de cable soportados                                   | Cat5e, Cat6                                                                                  | Energía sobre Ethernet (PoE) *                    | ✓                     |
| Soporte de control de flujo                                 | ✓                                                                                            | Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto   | 26 W                  |
| Auto MDI / MDI-X                                            | ✓                                                                                            | Condiciones ambientales                           |                       |
| Transmisión de datos                                        |                                                                                              | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C             |
| Capacidad de conmutación *                                  | 10 Gbit/s                                                                                    | Intervalo de temperatura de almacenaje            | 0 - 70 °C             |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 2048 entradas                                                                                | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%              |
| Guardar y remitir                                           | ✓                                                                                            | Peso y dimensiones                                |                       |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)        | 1488000 pps                                                                                  | Ancho                                             | 140 mm                |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)      | 148800 pps                                                                                   | Profundidad                                       | 78 mm                 |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)       | 14880 pps                                                                                    | Altura                                            | 28 mm                 |
| Diseño                                                      |                                                                                              | Peso                                              | 600 g                 |
| Color del producto                                          | Negro                                                                                        | Contenido del embalaje                            |                       |
| Material de la carcasa                                      | Metal                                                                                        | Cables incluidos                                  | Corriente alterna     |
| Indicadores LED                                             | Actividad, Enlace, Poder                                                                     | Manual de usuario                                 | ✓                     |
|                                                             |                                                                                              | Aprobaciones reguladoras                          |                       |
|                                                             |                                                                                              | Certificación                                     | FCC Class B, CE, RoHS |

**Datos logísticos**

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
|----------------------------------------|----------|

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.