

Intellinet 561198 switch Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro



Marca : Intellinet

Código del producto: 561198

Nombre del producto : 561198

Intellinet 561198. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 36 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv3, SSH-2
Capa del interruptor	L2+	Prevención de ataques ICMP	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protocolos	
Administración basada en web	✓	Funciones de IPv4 e IPv6	Dual stack IPv4/IPv6
Puertos e Interfaces		Diseño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Montaje en rack *	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Factor de forma	1U
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Color del producto	Negro
Conexión		Material de la carcasa	Metal
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Poder
		Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Desempeño	
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Nivel de ruido	45 dB
Espejo de puertos	✓	Tamaño de buffer	512 KB
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Telnet	✓
Soporte de control de flujo	✓	Control de energía	
Adición de vínculos	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Control de transmisión de tormentas	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Limitar tasa	✓	Consumo de energía (max)	410 W
Auto MDI / MDI-X	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Protocolo de árbol de expansión	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Auto-detección	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	16
Auto-negociación	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Soporte VLAN	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	374 W
Funciones de LAN virtual	Tagged VLAN, Port-based VLAN	Condiciones ambientales	
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Capacidad de conmutación *	36 Gbit/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 90 °C
Tasa de reenvío	1,488 Mpps	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Peso y dimensiones	
Guardar y remitir	✓	Ancho	440 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Profundidad	208 mm
Tramas Jumbo	9000	Altura	44 mm
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	1488000 pps	Peso	2,5 kg
Contenido del embalaje			
Cables incluidos		Corriente alterna	

Transmisión de datos		Contenido del embalaje	
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)	148800 pps	Guía de configuración rápida	✓
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)	14880 pps	Manual de usuario	✓
		Estante de montaje	✓
Datos logísticos			
Código de Sistema de Armomización (SA)		85176990	



0766623561198



766623561198

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.