Intellinet 561259 switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro



Marca : Intellinet

Código del producto: 561259

Nombre del producto : 561259

Intellinet 561259. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8192 entradas, Capacidad de conmutación: 36 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Características de administración	
Tipo de interruptor *	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Conexión	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G *	✗
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-TX, 1000BASE-T
Tipos de cable soportados	Cat5, Cat5e
Bidireccional completo (Full duplex)	✓
Soporte de control de flujo	✓
Auto MDI / MDI-X	✓
Auto-detección	✓
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación *	36 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC *	8192 entradas
Guardar y remitir	✓
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	1488000 pps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)	148800 pps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)	14880 pps
Memoria intermedia de paquetes	0,5 MB
Diseño	
Montaje en rack *	✓
Apilable *	✗
Color del producto	Negro
Material de la carcasa	Metal
Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Poder, Velocidad
Número de ventiladores	2 Ventilador(es)

Desempeño	
Nivel de ruido	21,3 dB
Tiempo medio entre fallos	144000 h
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo de energía (max)	420 W
Funciones de protección de poder	Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	16
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	370 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	441,1 mm
Profundidad	204,3 mm
Altura	44 mm
Peso	4 kg
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Manual de usuario	✓
Estante de montaje	✓
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	FCC A, CE, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



0766623561259



766623561259



7666235612598

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date