

## Intellinet 561495 adaptador e inyector de PoE Gigabit Ethernet

**Marca :** Intellinet

**Código del producto:** 561495

**Nombre del producto :** 561495

- Ahorre tiempo y dinero al enviar datos y alimentación sobre el mismo cable de red
- Presupuesto total de energía para el PoE de 95 vatios
- Compatible con IEEE 802.3bt (Ultra-PoE), IEEE 802.3at y IEEE 802.3af
- Protección de cortocircuito, sobrecarga y alta tensión
- Admite todos los dispositivos PoE compatibles con IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at e IEEE 802.3af (puntos de acceso y puentes de LAN inalámbrica, teléfonos VoIP[Voice over Internet Protocol], cámaras de vigilancia IP)
- Distancia soportada: hasta 100 m (328 ft.)
- Fuente de energía interna
- Diseño sin ventiladores, ideal para una operación silenciosa
- Opción de montaje en pared
- 1 puerto de 95 W, IEEE 802.3bt y cumple con IEEE 802.3at/af, carcasa de plástico

| Conexión                                          |                                                                                 | Aprobaciones reguladoras                          |             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Tipo de interfaz ethernet                         | Gigabit Ethernet                                                                | Certificados de conformidad                       | RoHS        |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s                                                              | Certificación                                     | CE, FCC A   |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                      | ✓                                                                               | <b>Condiciones ambientales</b>                    |             |
| Estándares de red                                 | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C   |
| Tipos de cable soportados                         | Cat5, Cat5e                                                                     | Rango de temperatura de funcionamiento            | 32 - 104 °F |
| <b>Características</b>                            |                                                                                 | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%    |
| Color del producto                                | Negro, Gris                                                                     | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C |
| Montaje de pared                                  | ✓                                                                               | <b>Peso y dimensiones</b>                         |             |
| Distancia de funcionamiento máximo                | 100 m                                                                           | Ancho                                             | 100 mm      |
| Indicadores LED                                   | Datos, PoE, Poder                                                               | Profundidad                                       | 190 mm      |
| Funciones de protección de poder                  | Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Cortocircuito                                    | Altura                                            | 40 mm       |
| <b>Puertos e Interfaces</b>                       |                                                                                 | Peso                                              | 502 g       |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *        | 2                                                                               | <b>Contenido del embalaje</b>                     |             |
| <b>Control de energía</b>                         |                                                                                 | Número de productos incluidos                     | 1 pieza(s)  |
| Voltaje de entrada de adaptador AC                | 100 - 240 V                                                                     | Cable de alimentación incluido                    | ✓           |
| Frecuencia de adaptador AC                        | 50 - 60 Hz                                                                      | Guía de instalación rápida                        | ✓           |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto   | 95 W                                                                            | <b>Datos logísticos</b>                           |             |
|                                                   |                                                                                 | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 85044095    |



0766623561495



766623561495

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.