

Micrófono HyperX ProCast

MICRÓFONO DE CONDENSADOR PROFESIONAL.

El HyperX ProCast es un micrófono de condensador profesional con una conexión XLR¹ que se ha diseñado para quienes se ganan la vida con la voz. Capta más matices en tus grabaciones con el gran diafragma cardioide de oro alojado en la cápsula del condensador. La suspensión antivibración que incluye el micrófono ProCast y el filtro antipop HyperX Shield se combinan para reducir los ruidos y estallidos en tus grabaciones. Asimismo, cuenta con un filtro de paso alto conmutable de 80 Hz y -10 dB PAD, que garantiza que solo estás grabando lo que quieres en distintas situaciones. Compatible con roscas de 3/8 y 5/8 pulgadas. El elegante ProCast puede usarse con la mayoría de brazos y soportes, lo que facilita enormemente el llevar tu setup de grabación o de streaming al siguiente nivel.



Características principales

Condensador de gran tamaño para un excelente rendimiento acústico

El diseño del ProCast permite mejores niveles a altas frecuencias en comparación con los micrófonos dinámicos y electret. Asimismo, cuenta con un rendimiento mejorado en bajas frecuencias en comparación con los condensadores de diafragma más pequeños.

Conectividad profesional de tipo XLR

ProCast requiere 48 V de alimentación phantom. Conéctalo con el cable XLR a las interfaces o a los preamplificadores profesionales para empezar la grabación.²

Suspensión elástica antivibración integrada

Aísla el micrófono y suprime el sonido de estruendos y golpes no intencionados con la suspensión elástica.

Compatible con la mayoría de brazos y soportes de micrófono

El versátil micrófono y el adaptador son compatibles con las roscas de 3/8 y 5/8 pulgadas, por lo que pueden montarse con la mayoría de soportes y brazos para micrófonos.

Patrón polar cardioide para grabaciones en solitario

El patrón polar cardioide enfatiza los sonidos generados delante del micrófono lo que lo hace perfecto para las locuciones, directos, cantos, podcasts u otras grabaciones en solitario.

Filtro antipop metálico extraíble HyperX Shield incluido

Tan solo acopla el filtro HyperX Shield a la suspensión antivibración incluida en el micrófono ProCast para filtrar los sonidos plosivos que se producen al pronunciar las palabras que contienen letra «p».

Mejora tus grabaciones de audio

El filtro conmutable de 80 Hz en el micrófono ProCast te permite reducir las frecuencias bajas no deseadas, como ruidos y vibraciones. La atenuación pasiva permite al micrófono gestionar las fuentes de audio con un alto nivel de presión sonora.

Impresionante diseño profesional

El elegante y exclusivo diseño HyperX aúna funcionalidad y estética, haciendo que el micrófono ProCast sea tan elegante como práctico.



Nombres del producto	Nombre del producto: Micrófono HyperX ProCast
Números de producto	Número del producto: 699Z0AA
Garantía	Garantía del fabricante: 2 años
Apariencia	Color principal del producto: Negro
Batería y alimentación	Impedancia: Impedancia de salida: 16 Ω
Contenido de la caja	Contenido de la caja: Micrófono de condensador, filtro antipop HyperX Shield, adaptador de montaje, guía de inicio rápido
Compatibilidad	Declaración de compatibilidad: XLR
Conectividad y comunicaciones	Especificación USB: XLR equilibrado macho de 3 pines
Dimensiones	Altura (métrico): 209 mm Anchura (métrico): 102 mm Longitud (métrico): 134 mm
Disp. entrada y multimedia	Tipo de conexión: XLR equilibrado macho de 3 pines Patrón polar: Cardioide Proporción señal-ruido: 75 dB Respuesta frecuencial (micrófono): 20 Hz-20 kHz Sensibilidad (micrófono): -38 ± 3 dBV (1 V/Pa at 1kHz) Ruido (RMS) (micrófono): -118 dBV (ponderación A) B65 Elemento del micrófono boom: Condensador polarizado externamente en oro
Pesos	Peso (sistema métrico): 376 g Nota sobre el peso (sistema métrico): Peso (soporte y filtro antipop): 127 g - Peso total: 503 g

NOTAS AL PIE SOBRE LA MENSAJERÍA

¹ La interfaz, el preamplificador, el cable XLR ni el soporte/brazo del micrófono están incluidos.

² Recomendamos una interfaz con al menos 60 dB de ganancia.