



DELL PowerEdge T360 + WS Standard 2025 + 10cals servidor 960 GB Torre (4,5U) Intel Xeon 6 6357P 3 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 700 W Windows Server 2025 Standard

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
6YVRW+634-CVFM+634-CVFK

Nombre del producto : T360
+ WS Standard 2025 + 10cals

DELL PowerEdge T360 + WS Standard 2025 + 10cals. Familia de procesador: Intel Xeon 6, Frecuencia del procesador: 3 GHz, Modelo del procesador: 6357P. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 2 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 960 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W. Sistema operativo instalado: Windows Server 2025 Standard. Tipo de chasis: Torre (4,5U)



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Familia de procesador *	Intel Xeon 6	Puerto serial	1
Modelo del procesador *	6357P	Número de cables de alimentación	2
Frecuencia del procesador *	3 GHz	Ranuras de expansión	
Frecuencia del procesador turbo	5,4 GHz	Ranuras x4 PCI Express	2
Núcleos de rendimiento	8	Diseño	
Caché del procesador	24 MB	Tipo de chasis *	Torre (4,5U)
Número de procesadores instalados	1	Color del producto	Negro
Potencia de diseño térmico (TDP)	80 W	Bisel	✓
System bus data transfer rate	16 GT/s	Desempeño	
Número de hilos de ejecución	16	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 16G
Tipos de memoria que admite el procesador	DDR5-SDRAM	Software	
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador	4800 MHz	Sistema operativo instalado *	Windows Server 2025 Standard Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Memoria		Sistemas operativos compatibles *	
Memoria interna *	64 GB	Software incluido	10cals
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Control de energía	
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Ranuras de memoria	4x DIMM	Fuente de alimentación *	700 W
ECC	✓	Número de fuentes de alimentación	1
Disposición de la memoria	2 x 32 GB	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200 - 240 V
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Longitud del cable	2 m
Memoria interna máxima *	128 GB		
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	960 GB		
Número de unidades SSD instalados	2		
SDD, capacidad	480 GB		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Interfaces del SSD	SATA III	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	3.5"	Corriente del cable de alimentación	10 A
Número de unidades SSD compatibles	8	Condiciones ambientales	
Compatibilidad con RAID *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Controladores RAID compatibles	PERC H755 Adapter FH	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 2048 m
Tipo de unidad óptica *	✗	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Aprobaciones reguladoras	
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Conexión		Huella de carbono	
Controlador LAN Ethernet	Broadcom 5720 ✓	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1409
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	1213
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	295,89
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	154,99
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	929,94
Cantidad de puertos USB 2.0	3	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	28,18
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4	Versión de PAIA	1.4.0, 2024
		Peso y dimensiones	
		Ancho	175 mm
		Profundidad	581,1 mm
		Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512
		Carga de trabajo de destino	Read Intensive (RI)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.