

ASUS BE24ECSNK pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Píxeles Full HD Negro

Marca : ASUS

Código del producto: 90LM05M1-B0A370

Nombre del producto : BE24ECSNK

ASUS BE24ECSNK. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición | | Puertos e Interfaces | |
|---|----------------------------------|---|--------------|
| Diagonal de la pantalla * | 60,5 cm (23.8") | Número de puertos HDMI | 1 |
| Resolución de la pantalla * | 1920 x 1080 Píxeles | Versión HDMI | 1.4 |
| Tipo HD * | Full HD | Salida de auriculares * | ✓ |
| Relación de aspecto nativa * | 16:9 | Salidas para auriculares | 1 |
| Tipo de pantalla * | IPS | HDCP | ✓ |
| Tipo de retroiluminación | LED | HDCP versión | 1.4 |
| Pantalla táctil * | ✗ | Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m ² | Ergonomía | |
| Tiempo de respuesta * | 5 ms | montaje VESA * | ✓ |
| Superficie de la pantalla | Mate | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Forma de la pantalla * | Plana | Ranura para cable de seguridad * | ✓ |
| Razón de contraste (típica) * | 1000:1 | Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 | Ajustes de altura * | ✓ |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) | Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Máxima velocidad de actualización * | 60 Hz | Eje | ✓ |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | Ángulo de pivote | 90 - -90° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | Giratorio | ✓ |
| Número de colores de la pantalla * | 16,7 millones de colores | Ángulo de giro (alcance) | 180 - -180° |
| Tamaño de píxel | 0,2745 x 0,2745 mm | Ajuste de la inclinación | ✓ |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm | Ángulo de inclinación | 35 - -5° |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm | Control de energía | |
| Desempeño | | Clase de eficiencia energética (SDR) * | E |
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 18 kWh |
| AMD FreeSync * | ✗ | Consumo energético * | 17,7 W |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓ | Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ✓ | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|----------------|
| Multimedia | | Control de energía | |
| Número de altavoces | 2 | Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Potencia estimada RMS | 2 W | Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Altavoces incorporados * | ✓ | Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1110935 |
| Megapíxeles | 2 MP | Peso y dimensiones | |
| Cámara incorporada * | ✓ | Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,7 mm |
| Diseño | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,4 mm |
| Posicionamiento de mercado * | Negocios | Altura del dispositivo (con soporte) | 538,9 mm |
| Color del producto * | Negro | Peso (con soporte) | 6,5 kg |
| Puertos e Interfaces | | Ancho (sin base) | 539,7 mm |
| Conector USB incorporado * | ✓ | Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Altura (sin base) | 389,9 mm |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C | Peso (sin base) | 4,3 kg |
| Número de puertos ascendentes | 1 | Empaquetado | |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 | Ancho del paquete | 722 mm |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 | Profundidad del paquete | 481 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ✓ | Altura del paquete | 182 mm |
| Suministro de potencia USB | ✓ | Peso del paquete | 8,9 kg |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 80 W | Tipo de embalaje | Caja |
| HDMI * | ✓ | Contenido del embalaje | |
| | | Stand incluido | ✓ |
| | | Sostenibilidad | |
| | | Certificados de sostenibilidad | TCO |
| | | Otras características | |
| | | Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |



4711081650669



0195553564137



195553564137

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.