



## ASUS K14PA-U12/ASMB11 Socket SP5 SSI CEB

Marca : ASUS

Código del producto: 90SB0CI0-MOUAY0

Nombre del producto : K14PA-U12/ASMB11

ASUS K14PA-U12/ASMB11. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Socket SP5, Procesador compatible: AMD EPYC 9004. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 3 TB, Velocidades de reloj de memoria soportadas: 4800 MHz. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2. Graphics chipset: ASPEED, Adaptador gráfico: AST2600, Modelo de adaptador gráfico incorporado: Aspeed AST2600. Tipo de interfaz ethernet: 25 Gigabit Ethernet



<b>Procesador</b>		<b>Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)</b>	
Fabricante de procesador *	AMD	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Socket de procesador *	Socket SP5	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Procesador compatible *	AMD EPYC 9004	<b>Conexión</b>	
<b>Memoria</b>		Ethernet	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Tipo de interfaz ethernet	25 Gigabit Ethernet
Número de ranuras de memoria *	12	<b>Características</b>	
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4800 MHz	Componente para *	Servidor
Memoria interna máxima *	3 TB	Factor de forma *	SSI CEB
Capacidades del módulo de memoria soportadas	16GB, 24GB, 32GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB	Familia del chipset *	AMD
<b>Reguladores del almacenaje</b>		<b>Ranuras de expansión</b>	
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	3
<b>Gráficos</b>		Número de ranuras M.2 (M)	1
Adaptador gráfico incorporado	✓	<b>Condiciones ambientales</b>	
Graphics chipset	ASPEED	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Adaptador gráfico	AST2600	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Modelo de adaptador gráfico incorporado	Aspeed AST2600	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 90%
<b>Interno I/O</b>		<b>Empaquetado</b>	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Ancho del paquete	425 mm
Conector de instrusión a chasis	✓	Profundidad del paquete	395 mm
Conector TPM	✓	Altura del paquete	81 mm
Cabecera de puerto serie	1	Peso del paquete	2,2 kg
<b>Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)</b>		<b>Peso y dimensiones</b>	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Ancho	409 mm
		Profundidad	376 mm
		Altura	63 mm

#### Otras características

Peso

1,4 kg



4711387343524



0197105343528



197105343528

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.