
HUAWEI eKit S310 Series S310-48T4S Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris



Marca : HUAWEI eKit

Familia de productos: S310 Series

Código del producto: 98012203

Nombre del producto :
S310-48T4S

HUAWEI eKit S310 Series S310-48T4S. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 104 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración	
Tipo de interruptor *	Gestionado
Capa del interruptor	L2+
Administrado a través de la nube	✔
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✔

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Combo SFP Cantidad de puertos	4
Puerto de consola	RJ-45

Conexión	
Soporte 10G *	✘
Adición de vínculos	✔
Soporte VLAN	✔
Número de VLANs	4094

Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación *	104 Gbit/s
Tasa de reenvío	77 Mpps
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas
Ruta estática	✔

Seguridad	
Características de DHCP	DHCP server, DHCP snooping, DHCP client, DHCPv6 client
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Protección contra loops	✔

Funciones de multidifusión	
Multidifusión, soporte	✔

Diseño	
Montaje en rack *	✔
Factor de forma	1U
Color del producto	Gris
Material de la carcasa	Metal
Indicadores LED	✔
Código IP (International Protection)	IP20

Desempeño	
Nivel de ruido	46,6 dB

Control de energía	
Fuente de energía *	Corriente alterna
Fuente de alimentación incluida *	✔
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo de energía (max)	52,05 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✘

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Altitud no operativa	0 - 5000 m

Peso y dimensiones	
Ancho	442 mm
Profundidad	220 mm
Altura	43,6 mm

Empaquetado	
Peso del paquete	3,59 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date