BenQ PD3205UA pantalla para PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro

Marca : BenQ

Código del producto: 9H.LKGLA.TPE

Nombre del producto : PD3205UA

BenQ PD3205UA. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	80 cm (31.5")
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles
Tipo HD *	4K Ultra HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	IPS
Tipo de retroiluminación	LED directa
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (máximo)	350 cd / m²
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²
Tiempo de respuesta *	5 ms
Pantalla antirreflectante	✓
Forma de la pantalla *	Plana
Razón de contraste (típica) *	1000:1
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores
Densidad del pixel	140 ppp
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Gama de colores estándar	sRGB
Gama de colores	99%
Cobertura sRGB (típica)	99%

Desempeño	
Carga rápida	✓
ConnectShare (USB)	✓

Puertos e Interfaces	
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.4
Cantidad de puertos Thunderbolt 3	1
Salida de auriculares *	✓
Salidas para auriculares	1
Built-in conmutador KVM	✓
Conmutador KVM cantidad de puertos	1
HDCP	✓
HDCP versión	2.2

Ergonomía	
montaje VESA *	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Montaje de pared	✓
Ajustes de altura *	✓
Altura ajustable (máx.)	15 cm
Eje	✓
Ángulo de pivote	0 - 90°
Giratorio	✓
Ángulo de giro (alcance)	270 - 275°
Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de inclinación	-5 - 30°
Imagen en imagen	✓
Exhibición en pantalla (OSD)	✓

Desempeño	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✔
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✔
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✔
Modos inteligentes	Animación, M-Book, Personal

Multimedia	
Número de altavoces	2
Potencia estimada RMS	5 W
Altavoces incorporados *	✔
Cámara incorporada *	✘

Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Diseño gráfico
Color del producto *	Negro
Diseño sin marco	✔
Bisel frontal	Negro
Soporte desmontable	✔
Color de pies	Negro

Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado *	✔
Versión de conector USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B
Número de puertos ascendentes	2
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	2
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✔
Suministro de potencia USB	✔
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W
HDMI *	✔
Número de puertos HDMI	1
Versión HDMI	2.0

Ergonomía	
Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco
Número de lenguajes OSD	18

Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	30 kWh
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	45 kWh
Consumo energético *	31,5 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Consumo de energía (max)	168 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1335501

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	714,7 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	459,4 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	731,2 mm
Peso (con soporte)	10,1 kg
Ancho (sin base)	714,7 mm
Profundidad (sin base)	82,4 mm
Altura (sin base)	422 mm
Peso (sin base)	6,3 kg

Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja

Contenido del embalaje	
Stand incluido	✔
Guía de configuración rápida	✔
Software incluido	Display Pilot

Otras características	
Tecnologías específicas	Eye Care+
Duplicación de pantalla	✔
Calibración del hardware	✔
Certificación	TUV, Solidworks, calman , Pantone , Pantone SkinTone

4718755090394

0840046048686

840046048686

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date