DELL UltraSharp U3425WE pantalla para PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LCD Negro, Plata

Marca : DELL

Familia de productos: UltraSharp

Código del producto: DELL-U3425WE



Nombre del producto :
U3425WE

- 86.7cm (34.14") Wide Quad HD 3440 x 1440 LED IPS
- 8ms, 21:9, 300cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort

86.7cm (34.14") Wide Quad HD 3440 x 1440 LED IPS, 21:9, 300cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1

DELL UltraSharp U3425WE pantalla para PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LCD Negro, Plata:



Monitor curvo de 34" con concentrador Thunderbolt™ diseñado para ofrecer una nitidez clara y mayor comodidad. Ofrece una comodidad visual de 5 estrellas y una frecuencia de actualización de 120 Hz. DELL UltraSharp U3425WE. Diagonal de la pantalla: 86,7 cm (34.1"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata

Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	86,7 cm (34.1")
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Pixeles
Tipo HD *	Wide Quad HD
Relación de aspecto nativa *	21:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	IPS
Tipo de retroiluminación	LED
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²
Tiempo de respuesta *	8 ms
Pantalla antirreflectante	✓
Forma de la pantalla *	Curva
Clasificación de curvatura de la pantalla	1900R
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440
Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Razón de contraste (típica) *	2000:1
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms
Tamaño de pixel	0,2325 x 0,2325 mm
Densidad del pixel	110 ppp
Intervalo de escaneado horizontal	25 - 185 kHz

Ergonomía	
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✓
Altura ajustable (máx.)	15 cm
Eje	✗
Giratorio	✓
Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Indicadores LED	✓

Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	32 kWh
Consumo energético *	31,5 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Consumo de energía (max)	250 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Corriente de entrada	3.2 A
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Escala de eficiencia energética	De la A a la G

Exhibición	
Intervalo de escaneado vertical	48 - 120 Hz
Tamaño visible, horizontal	80 cm
Tamaño visible, vertical	33,5 cm
Tamaño visible, diagonal	86,7 cm
Alto Rango Dinámico (HDR)	✕
Dureza de la superficie	3H
Gama de colores estándar	DCI-P3
Gama de colores	98%
Cobertura sRGB (típica)	100%

Desempeño	
NVIDIA G-SYNC *	✕
AMD FreeSync *	✕
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✔
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✔

Multimedia	
Número de altavoces	2
Potencia estimada RMS	10 W
Altavoces incorporados *	✔
Cámara incorporada *	✕

Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Negocios
Color del producto *	Negro, Plata
Bisel frontal	Negro
Soporte desmontable	✔
Color de pies	Plata

Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado *	✔
Versión de conector USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	2
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	5
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	3
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✔
Suministro de potencia USB	✔
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W
HDMI *	✔
Número de puertos HDMI	1
Versión HDMI	2.1
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.4
Número de puertos Thunderbolt 4	2
Salida de auriculares *	✔
Salidas para auriculares	1
HDCP	✔
HDCP versión	1.4/2.2

Conexión	
Wifi	✕

Ergonomía	
montaje VESA *	✔
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm

Control de energía	
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1777749

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Altitud no operativa	5000 - 12192 m

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	813,5 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	240,4 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	542,8 mm
Peso (con soporte)	7,78 kg
Ancho (sin base)	813,5 mm
Profundidad (sin base)	105,1 mm
Altura (sin base)	359,1 mm
Peso (sin base)	10,4 kg
Ancho del marco (lateral)	9,78 mm
Ancho del marco (superior)	1,04 cm
Ancho del marco (inferior)	1,39 cm

Empaquetado	
Peso del paquete	15,1 kg

Contenido del embalaje	
Stand incluido	✔
Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo C a USB tipo C
Adaptador de corriente incluido	✔
Mando a distancia incluido	✕
Pluma digital incluida	✕
Guía de configuración rápida	✔

Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	✔
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
No contiene	PVC/BFR

Huella de carbono	
Total de huella de carbono (kg of CO2e)	361
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	149,093
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	28,158
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	154,147
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	29,602
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	206,853
Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024

Otras características	
Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Certificados de conformidad	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1

Ergonomía	
Montaje de pared	✔
Gestión de cables	✔
Ranura para cable de seguridad *	✔

5397184821503

0884116452034

884116452034

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date