



EIZO FlexScan EV2495-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA Negro

Marca : EIZO

Familia de productos:
FlexScan

Código del producto: EV2495-BK

Nombre del producto :
EV2495-BK

EIZO FlexScan EV2495-BK. Diagonal de la pantalla: 61,2 cm (24.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	61,2 cm (24.1")	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Pixeles	Ajustes de altura *	✓
Tipo HD *	WUXGA	Altura ajustable (máx.)	18,2 cm
Relación de aspecto nativa *	16:10	Eje	✓
Tecnología de visualización *	LED	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tipo de pantalla *	IPS	Giratorio	✓
Tipo de retroiluminación	LED	Ángulo de giro (alcance)	0 - 344°
Pantalla táctil *	✗	Ajuste de la inclinación	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Tiempo de respuesta *	5 ms	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Idiomas OSD	Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Sueco
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)	Control de energía	
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	12 kWh
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo energético *	11,6 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Número de colores de la pantalla *	16,78 millones de colores	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño de pixel	0,27 x 0,27 mm	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tamaño visible, horizontal	51,8 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tamaño visible, vertical	32,4 cm	Condiciones ambientales	
Tamaño visible, diagonal	61,1 cm	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Frecuencia digital horizontal	31 - 76 kHz	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Frecuencia digital vertical	59 - 61 Hz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Gama de colores estándar	sRGB		

Desempeño		Condiciones ambientales	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		
Multimedia		Peso y dimensiones	
Número de altavoces	2	Ancho del dispositivo (con soporte)	531 mm
Potencia estimada RMS	2 W	Profundidad dispositivo (con soporte)	230 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	356 mm
Diseño		Peso (con soporte)	7,6 kg
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Ancho (sin base)	531 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad (sin base)	54 mm
		Altura (sin base)	344 mm
		Peso (sin base)	4,9 kg
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Conector USB incorporado *	✓	Stand incluido	✓
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Cables incluidos	Corriente alterna, USB tipo C a USB tipo C
Número de puertos ascendentes	2	Guía de configuración rápida	✓
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3		
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Sostenibilidad	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Puerto DVI	✗	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
HDMI *	✓		
Conexión		Otras características	
Número de puertos HDMI	1	Certificados de conformidad	CB, CCC, CE, China RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
Cantidad de DisplayPorts	1		
Entrada de audio	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Salida de auriculares *	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Salidas para auriculares	1	Certificación	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Auriculares	3,5 mm		
HDCP	✓		
Ergonomía		Datos logísticos	
montaje VESA *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		
Ranura para cable de seguridad *	✓		



4995047056539



0690592049565



690592049565

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.