



## EIZO FlexScan EV2795-BK LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Píxeles Quad HD Negro

**Marca :** EIZO

**Familia de productos:**  
FlexScan

**Código del producto:** EV2795-BK

**Nombre del producto :**  
EV2795-BK



EIZO FlexScan EV2795-BK. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Píxeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



### Exhibición

|                                     |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *           | 68,6 cm (27")                                                                                                                                                                         |
| Resolución de la pantalla *         | 2560 x 1440 Píxeles                                                                                                                                                                   |
| Tipo HD *                           | Quad HD                                                                                                                                                                               |
| Relación de aspecto nativa *        | 16:9                                                                                                                                                                                  |
| Tecnología de visualización *       | LED                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de pantalla *                  | IPS                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de retroiluminación            | LED                                                                                                                                                                                   |
| Pantalla táctil *                   | ✗                                                                                                                                                                                     |
| Brillo de la pantalla (típico)      | 350 cd / m <sup>2</sup>                                                                                                                                                               |
| Tiempo de respuesta *               | 5 ms                                                                                                                                                                                  |
| Forma de la pantalla *              | Plana                                                                                                                                                                                 |
| Formatos gráficos soportados        | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
| Razón de contraste (típica) *       | 1000:1                                                                                                                                                                                |
| Máxima velocidad de actualización * | 60 Hz                                                                                                                                                                                 |
| Ángulo de visión, horizontal        | 178°                                                                                                                                                                                  |
| Ángulo de visión, vertical          | 178°                                                                                                                                                                                  |
| Número de colores de la pantalla *  | 16,78 millones de colores                                                                                                                                                             |
| Tamaño de pixel                     | 0,233 x 0,233 mm                                                                                                                                                                      |
| Densidad del pixel                  | 109 ppp                                                                                                                                                                               |
| Tamaño visible, horizontal          | 59,7 cm                                                                                                                                                                               |
| Tamaño visible, vertical            | 33,6 cm                                                                                                                                                                               |
| Tamaño visible, diagonal            | 68,5 cm                                                                                                                                                                               |
| Frecuencia digital horizontal       | 31 - 89 kHz                                                                                                                                                                           |
| Frecuencia digital vertical         | 59 - 61 Hz                                                                                                                                                                            |
| Gama de colores estándar            | sRGB                                                                                                                                                                                  |

### Ergonomía

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington                                        |
| Ajustes de altura *                 | ✓                                                 |
| Altura ajustable (máx.)             | 17,7 cm                                           |
| Eje                                 | ✓                                                 |
| Ángulo de pivote                    | -90 - 90°                                         |
| Giratorio                           | ✓                                                 |
| Ángulo de giro (alcance)            | 0 - 344°                                          |
| Ajuste de la inclinación            | ✓                                                 |
| Ángulo de inclinación               | -5 - 35°                                          |
| Exhibición en pantalla (OSD)        | ✓                                                 |
| Idiomas OSD                         | Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Sueco |

### Control de energía

|                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Clase de eficiencia energética (SDR) *                                     | D              |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *                                  | 16 kWh         |
| Consumo energético *                                                       | 16,1 W         |
| Consumo de energía (inactivo) *                                            | 0,5 W          |
| Voltaje de entrada AC                                                      | 100 - 240 V    |
| Frecuencia de entrada AC                                                   | 50 - 60 Hz     |
| Escala de eficiencia energética                                            | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 356881         |

### Condiciones ambientales

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Intervalo de temperatura operativa     | 5 - 35 °C   |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |

| Desempeño                                                   |                       | Condiciones ambientales                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                     | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓                     | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 10 - 90%                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Multimedia                                                  |                       | Peso y dimensiones                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Número de altavoces                                         | 2                     | Ancho del dispositivo (con soporte)               | 611 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Potencia estimada RMS                                       | 2 W                   | Profundidad dispositivo (con soporte)             | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altavoces incorporados *                                    | ✓                     | Altura del dispositivo (con soporte)              | 369 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diseño                                                      |                       | Peso (con soporte)                                | 8,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Posicionamiento de mercado *                                | Negocios              | Ancho (sin base)                                  | 611 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Color del producto *                                        | Negro                 | Profundidad (sin base)                            | 56 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Puertos e Interfaces                                        |                       | Altura (sin base)                                 | 357 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conector USB incorporado *                                  | ✓                     | Peso (sin base)                                   | 5,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Versión de conector USB                                     | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Contenido del embalaje                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Número de puertos ascendentes                               | 1                     | Stand incluido                                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A              | 3                     | Cables incluidos                                  | Corriente alterna, USB tipo C a USB tipo C                                                                                                                                                                                                                      |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C                   | 1                     | Guía de configuración rápida                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                       | ✓                     | Sostenibilidad                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Puerto DVI                                                  | ✗                     | Cumplimiento de sostenibilidad                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HDMI *                                                      | ✓                     | Certificados de sostenibilidad                    | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO                                                                                                                                                                                                                   |
| Número de puertos HDMI                                      | 1                     | Otras características                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cantidad de DisplayPorts                                    | 1                     | Certificados de conformidad                       | CB, CCC, CE, China RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE                                                                                                                    |
| Entrada de audio                                            | ✓                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Salida de auriculares *                                     | ✓                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Salidas para auriculares                                    | 1                     | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                                                                                                                                                                              |
| Auriculares                                                 | 3,5 mm                | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos          | 1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conexión                                                    |                       | Certificación                                     | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| Ethernet                                                    | ✓                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ergonomía                                                   |                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| montaje VESA *                                              | ✓                     | Certificación                                     | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| Interfaz de panel de montaje                                | 100 x 100 mm          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ranura para cable de seguridad *                            | ✓                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             |                       | Datos logísticos                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             |                       | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 85285210                                                                                                                                                                                                                                                        |



4995047056638

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.