ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD Negro



Marca : ASUS

Familia de productos: ProArt

Código del producto: 90LM04NC-B01370

Nombre del producto :
PA27UCX-K

ASUS ProArt PA27UCX-K. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles
Tipo HD *	4K Ultra HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LED
Tipo de pantalla *	IPS
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	1000 cd / m²
Tiempo de respuesta *	5 ms
Superficie de la pantalla	Mate
Forma de la pantalla *	Plana
Formatos gráficos soportados	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Razón de contraste (típica) *	1000:1
Relación de contraste (dinámico)	1000000:1
Máxima velocidad de actualización *	144 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores
Tamaño de pixel	0,155 x 0,155 mm
Tamaño visible, horizontal	59,6 cm
Tamaño visible, vertical	33,5 cm
Frecuencia digital horizontal	40 - 144 kHz
Frecuencia digital vertical	30 - 60 Hz
Alto Rango Dinámico (HDR)	✔
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC / CI	✔
Cobertura sRGB (típica)	100%
Cobertura Adobe RGB	99,5%

Desempeño	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✔

Puertos e Interfaces	
Auriculares	3,5 mm

Ergonomía	
montaje VESA *	✔
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad *	✔
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✔
Altura ajustable (máx.)	12 cm
Eje	✔
Ángulo de pivote	-90 - 90°
Giratorio	✔
Ángulo de giro (alcance)	-60 - 60°
Ajuste de la inclinación	✔
Ángulo de inclinación	-5 - 23°
Imagen en imagen	✔

Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	36 kWh
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	43 kWh
Consumo energético *	35,9 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	429611

Desempeño	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✔

Multimedia	
Número de altavoces	2
Potencia estimada RMS	2 W
Altavoces incorporados *	✔
Cámara incorporada *	✘

Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Diseño gráfico
Color del producto *	Negro
Color de pies	Negro

Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado *	✔
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C
Número de puertos ascendentes	1
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4
Puerto DVI	✘
HDMI *	✔
Número de puertos HDMI	2
Versión HDMI	2.0b
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.2
Entrada de audio	✘
Salida de auriculares *	✔
Salidas para auriculares	1

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	625,2 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	228,8 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	544,5 mm
Peso (con soporte)	11,5 kg
Ancho (sin base)	625,2 mm
Profundidad (sin base)	91,3 mm
Altura (sin base)	367,1 mm
Peso (sin base)	7,6 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	768 mm
Profundidad del paquete	479 mm
Altura del paquete	355 mm
Peso del paquete	15,5 kg
Tipo de embalaje	Caja

Contenido del embalaje	
Stand incluido	✔
Cables incluidos	Corriente alterna

Otras características	
Certificación	BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac ComplianPSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000, CEC

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



0192876755273



192876755273



4718017463324

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date