



**AOC G2 Q24G2A/BK LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440**  
**Pixeles Quad HD LCD Negro, Rojo**

**Marca :** AOC

**Familia de productos:** G2

**Código del producto:**  
Q24G2A/BK

**Nombre del producto :**  
Q24G2A/BK

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 165 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G2 Q24G2A/BK LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro, Rojo:

**Monitor gaming de 23,8" con tasa de refresco de 165 Hz, tiempo de respuesta MPRT de 1 ms y Adaptive Sync**

Q24G2AE/BK es un modelo adecuado para todos los usuarios que exigen un alto rendimiento. Cuenta con resolución QHD, retraso de entrada bajo y una amplia gama de colores combinados con un soporte de altura ajustable. La frecuencia de actualización de 165 Hz, el rápido tiempo de respuesta de 1 ms MPRT y la compatibilidad con la tecnología Adaptive Sync del monitor Q24G2A/BK eliminan el desgarro y la intermitencia de la imagen.



| Exhibición                          |                          | Ergonomía                                 |                |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Diagonal de la pantalla *           | 60,5 cm (23.8")          | Tipo de ranura de bloqueo del cable       | Kensington     |
| Resolución de la pantalla *         | 2560 x 1440 Pixeles      | Ajustes de altura *                       | ✓              |
| Tipo HD *                           | Quad HD                  | Altura ajustable (máx.)                   | 13 cm          |
| Relación de aspecto nativa *        | 16:9                     | Eje                                       | ✓              |
| Tecnología de visualización *       | LCD                      | Ajuste de la inclinación                  | ✓              |
| Tipo de pantalla *                  | IPS                      | Ángulo de inclinación                     | -5 - 23°       |
| Retroiluminación LED                | ✓                        | Exhibición en pantalla (OSD)              | ✓              |
| Tipo de retroiluminación            | W-LED                    | Conectar y usar (Plug and Play)           | ✓              |
| Pantalla táctil *                   | ✗                        | Indicadores LED                           | ✓              |
| Brillo de la pantalla (típico)      | 350 cd / m²              | Control de energía                        |                |
| Tiempo de respuesta *               | 4 ms                     | Clase de eficiencia energética (SDR) *    | F              |
| Pantalla antirreflectante           | ✓                        | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | F              |
| Forma de la pantalla *              | Plana                    | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 21 kWh         |
| Razón de contraste (típica) *       | 1000:1                   | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas * | 22 kWh         |
| Relación de contraste (dinámico)    | 80000000:1               | Consumo energético *                      | 34 W           |
| Máxima velocidad de actualización * | 165 Hz                   | Consumo de energía (inactivo) *           | 0,5 W          |
| Ángulo de visión, horizontal        | 178°                     | Consumo de energía (max)                  | 54 W           |
| Ángulo de visión, vertical          | 178°                     | Consumo de energía (apagado)              | 0,3 W          |
| Número de colores de la pantalla *  | 16,7 millones de colores | Voltaje de entrada AC                     | 100 - 240 V    |
| Tamaño de pixel                     | 0,2055 x 0,2055 mm       | Frecuencia de entrada AC                  | 50/60 Hz       |
| Intervalo de escaneado horizontal   | 30 - 250 kHz             | Corriente de entrada                      | 1.5 A          |
| Intervalo de escaneado vertical     | 48 - 165 Hz              | Tipo de fuente de alimentación            | Interno        |
| Tamaño visible, horizontal          | 52,6 cm                  | Escala de eficiencia energética           | De la A a la G |
| Tamaño visible, vertical            | 29,6 cm                  |                                           |                |
| Diagonal de pantalla                | 60,4 cm                  |                                           |                |
| DDC / CI                            | ✓                        |                                           |                |
| Dureza de la superficie             | 3H                       |                                           |                |
| Cobertura sRGB (típica)             | 117,6%                   |                                           |                |

| Exhibición                                                  |                   | Condiciones ambientales                           |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cobertura NTSC (típica)                                     | 102,5%            | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                                          |
| Cobertura Adobe RGB                                         | 100,8%            | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -25 - 55 °C                                                        |
| Desempeño                                                   |                   | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85%                                                           |
| NVIDIA G-SYNC *                                             | ✓                 | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 93%                                                            |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA                                    | G-SYNC Compatible | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 5000 m                                                         |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA                    | ✓                 | Altitud no operativa                              | 0 - 12192 m                                                        |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                 | Peso y dimensiones                                |                                                                    |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓                 | Ancho del dispositivo (con soporte)               | 539,1 mm                                                           |
| Modo de juego                                               | ✓                 | Profundidad dispositivo (con soporte)             | 227,4 mm                                                           |
| Multimedia                                                  |                   | Altura del dispositivo (con soporte)              | 504,6 mm                                                           |
| Número de altavoces                                         | 2                 | Peso (con soporte)                                | 4,78 kg                                                            |
| Potencia estimada RMS                                       | 4 W               | Ancho (sin base)                                  | 539,1 mm                                                           |
| Altavoces incorporados *                                    | ✓                 | Profundidad (sin base)                            | 47,2 mm                                                            |
| Cámara incorporada *                                        | ✗                 | Altura (sin base)                                 | 322,1 mm                                                           |
| Diseño                                                      |                   | Peso (sin base)                                   | 3,35 kg                                                            |
| Posicionamiento de mercado *                                | Juego             | Empaquetado                                       |                                                                    |
| Color del producto *                                        | Negro, Rojo       | Ancho del paquete                                 | 605 mm                                                             |
| Diseño sin marco                                            | ✓                 | Profundidad del paquete                           | 184 mm                                                             |
| Bisel frontal                                               | Negro / Rojo      | Altura del paquete                                | 492 mm                                                             |
| Soporte desmontable                                         | ✓                 | Peso del paquete                                  | 6,6 kg                                                             |
| Color de pies                                               | Negro, Rojo       | Contenido del embalaje                            |                                                                    |
| Puertos e Interfaces                                        |                   | Stand incluido                                    | ✓                                                                  |
| Conector USB incorporado *                                  | ✗                 | Cables incluidos                                  | Corriente alterna                                                  |
| HDMI *                                                      | ✓                 | Guía de configuración rápida                      | ✓                                                                  |
| Número de puertos HDMI                                      | 1                 | Sostenibilidad                                    |                                                                    |
| Versión HDMI                                                | 2.0               | Cumplimiento de sostenibilidad                    | ✓                                                                  |
| Cantidad de DisplayPorts                                    | 1                 | Otras características                             |                                                                    |
| Versión de DisplayPort                                      | 1.2               | Tiempo de latencia bajo                           | ✓                                                                  |
| Salida de auriculares *                                     | ✓                 | Contador de FPS                                   | ✓                                                                  |
| Salidas para auriculares                                    | 1                 | Dial point (cruceta de puntería)                  | ✓                                                                  |
| Auriculares                                                 | 3,5 mm            | Control de sombras                                | ✓                                                                  |
| HDCP                                                        | ✓                 | Reducción del desenfoque de movimiento            | ✓                                                                  |
| HDCP versión                                                | 2.2               | Tipo de acabado exterior                          | Con relieve                                                        |
| Entrada de CA                                               | ✓                 | Periodo de garantía                               | 3 año(s)                                                           |
| Ergonomía                                                   |                   | Certificados de conformidad                       | CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |
| montaje VESA *                                              | ✓                 | Certificación                                     | ISO 9241-307, Microsoft WHQL                                       |
| Interfaz de panel de montaje                                | 100 x 100 mm      |                                                   |                                                                    |
| Gestión de cables                                           | ✓                 |                                                   |                                                                    |
| Ranura para cable de seguridad *                            | ✓                 |                                                   |                                                                    |



4038986141208

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.