

Vertiv Avocent ACS8008-EU-DAC-400 servidor de consola RJ-45

Marca : Vertiv

Familia de productos:
Avocent

Código del producto:
ACS8008-EU-DAC-400



Nombre del producto :
ACS8008-EU-DAC-400

Vertiv Avocent ACS8008-EU-DAC-400. Protocolos de gestión: LOCAL,LDAP,RADIUS,TACACS+ and OneTimePasswords(OTP). Algoritmos de seguridad soportados: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv3,.... Puerto de consola: RJ-45, Tipo de salida AC: C13 acoplador. Sistema operativo instalado: LINUX embebido. Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 438,2 x 241,3 x 44,5 mm, Peso: 3,4 kg



Detalles técnicos		Control de energía	
Montaje en rack	✓	Voltaje de entrada AC	109 - 240 V
Aprovisionamiento sin intervención (ZTP)	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Administración basada en web	✓	Consumo energético	20 W
4G LTE	✓	Consumo de energía (max)	7 W
		Número de fuentes de alimentación	28
Características de administración		Condiciones ambientales	
Protocolos de gestión	LOCAL,LDAP,RADIUS,TACACS+ and OneTimePasswords(OTP)	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 60 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	50 - 60%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Seguridad		Memoria	
Algoritmos de seguridad soportados	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv3, SSH, SSH-2	Memoria Flash	16000 MB
Filtro de dirección IP	✓	Capacidad de RAM	1024 MB
Contraseña de un solo uso (OTP)	✓	Tipo de RAM	DDR3L
		Capacidad eMMC	16 GB
Puertos e Interfaces		Procesador	
Puerto de consola	RJ-45	Familia de procesador	ARM Cortex-A9
Puerto serial	8	Arquitectura del procesador	ARM Cortex-A9
Cantidad de puertos USB 2.0	8	Número de núcleos de procesador	2
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Frecuencia del procesador	667 MHz
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2		
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Conexión	
Software		Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Sistema operativo instalado	LINUX embebido	Tipos de cable soportados	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Fibra
Peso y dimensiones			
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	438,2 x 241,3 x 44,5 mm		
Peso	3,4 kg		
Control de energía			
Alimentación	Corriente alterna		



0636430090412



636430090412

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.