

Brother ADS-4900W ADF + escáner alimentado por hojas 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

Marca : Brother

Código del producto: ADS4900WT

Nombre del producto : ADS-4900W

Brother ADS-4900W. Tamaño máximo de escaneado: 215,9 x 355,6 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI. Tipo de escaneado: ADF + escáner alimentado por hojas, Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 9000 páginas, Fuentes de luz: LED. Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Grosor del soporte (min): 0,08 mm



Exploración		Conexión	
Tamaño máximo de escaneado *	215,9 x 355,6 mm	Wifi	✓
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Resolución de escaneado mejorada	1200 x 1200 DPI	Ethernet	✓
Escaner a color	✓	Algoritmos de seguridad soportados	AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3
Escaneado dúplex *	✓		RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNMP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
Profundidad de entrada de color	48 bit		DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNMP Client, LDAP
Profundidad de salida de color	24 bit	Protocolos de network soportado (IPv6)	
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Protocolos de network soportados (IPv4)	
Niveles en escala de gris	256	Compatibilidad con redes IPv6	✓
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	60 ppm	Control de energía	
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	60 ppm	Tipo de fuente de alimentación *	Corriente alterna
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)	120 ipm	Consumo energético	34 W
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4)	120 ipm	Consumo de energía (inactivo)	7,7 W
Diseño		Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Tipo de escaneado *	ADF + escáner alimentado por hojas	Modo reposo	✓
Color del producto *	Negro, Blanco	Consumo energético (en suspensión)	1,7 W
Pantalla	LCD	Voltaje de salida	24 V
Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")	Corriente de salida	1,9 A
Pantalla táctil	✓	Apagado automático	✓
Pantalla a color	✓		
Tipo de control	Tocar		
Pantalla incorporada *	✓		
Desempeño			
Tipo de sensor *	Dual CIS		

Desempeño		Peso y dimensiones	
Fuentes de luz	LED	Ancho	300 mm
Formatos de archivo para escaneo	JPEG, PDF, TIFF	Profundidad	247 mm
Ciclo de trabajo diario (max) *	9000 páginas	Altura	236 mm
Ciclo de trabajo (máximo)	180000 páginas por mes	Peso	3,37 kg
Escanear a	E-mail Server, FTP, HTTP, PC, SMB	Empaquetado	
Controladores de escaneado	ISIS, SANE, TWAIN, WIA	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Sensor ultrasónico	✓	Ancho del paquete	393 mm
Nivel de ruido de escaneado	62 dB	Profundidad del paquete	288 mm
Capacidad de la entrada		Altura del paquete	334 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	100 hojas	Peso del paquete	4,2 kg
Dirección de papel		Requisitos del sistema	
Tipos de media soportados de escaneo	Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino	Sistema operativo Windows soportado	✓
Modo papel largo	✓	Sistema operativo MAC soportado	✓
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Sistema operativo Linux soportado	✓
Grosor del soporte (min)	0,08 mm	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Espesor de la tarjeta (máx.)	1,32 mm	Condiciones ambientales	
Peso del papel	25 - 413 g/m²	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Anchura máxima de escaneo	21,6 cm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Longitud máxima de escaneado	5 m	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Puerto USB *	✓	Otras características	
Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ranura para cable de seguridad	✓
		Certificación	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Kofax™ 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.