



APC AP8481 unidad de distribución de energía (PDU) 24 salidas AC 0U Negro

Marca : APC

Código del producto: AP8481

Nombre del producto : AP8481

APC AP8481. PDU tipos: Regulado, Metered-by-outlet, Capacidad del rack: 0U, Montaje: Vertical.
Cantidad de salidas AC: 24 salidas AC, Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: IEC309. Longitud de cable: 1,83 m. Monitoreo: Corriente, Poder, Tensión, Plataforma de gestión: Web, SNMP, Telnet. Voltaje nominal de entrada: 400 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Voltaje nominal de salida: 230 V



Diseño		Aprobaciones regulatoras	
PDU tipos *	Regulado, Metered-by-outlet	Certificados de conformidad	RoHS
Capacidad del rack *	0U	Certificación	EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003, UL, VDE, REACH
Montaje	Vertical		
Color del producto	Negro		
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Cantidad de salidas AC *	24 salidas AC	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 45 °C
Conector	IEC309	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 65 °C
Tipo de salida AC *	C13 acoplador, C19 acoplador	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Tipo de conexión de entrada	IEC 309 16A 3P+N+PE, IEC 309 20A 3P+N+E	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Conexiones de salida	21 x C13 & 3 x C19	Altitud de funcionamiento	0 - 15000 m
Características		Peso y dimensiones	
Indicadores LED	✓	Ancho	56 mm
Longitud de cable	1,83 m	Profundidad	51 mm
Características de administración		Altura	1829 mm
Monitoreo	Corriente, Poder, Tensión	Peso	8,21 kg
Plataforma de gestión	Web, SNMP, Telnet	Empaquetado	
Control de energía		Peso del paquete	10,5 kg
Voltaje nominal de entrada *	400 V	Ancho del paquete	163 mm
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz	Profundidad del paquete	117 mm
Voltaje nominal de salida	230 V	Altura del paquete	2037 mm
Capaciad de carga	11040 VA	Datos logísticos	
Máxima corriente de entrada por fase	16 A	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	7251,82
Corriente total máxima por fase	16 A		
Potencia máxima	11040 W		



0731304317609



731304317609

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.