TP-Link Archer MR402 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Negro



Marca : TP-Link **Familia de productos:** Archer **Código del producto:** ARCHER MR402

Nombre del producto : Archer MR402

TP-Link Archer MR402. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 3G: HSPA, UMTS, Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Seguridad con cortafuegos: DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6

Conexión WAN	
Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✘
Ranura para tarjeta SIM *	✔
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✔

Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	867 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s

Conexión	
Ethernet *	✔
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos	✔
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✔
DNS dinámico	✔

Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Cortafuegos	✔
Seguridad con cortafuegos	DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding
Lista de Control de Acceso (ACL)	✔
Programación de acceso	✔
Control parental	✔

Protocolos	
DHCP, cliente	✔
DHCP, servidor	✔
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6

Diseño	
Color del producto	Negro
Tipo de producto *	Router de sobremesa

Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, RoHS

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	✔
Guía de instalación rápida	✔

Antena	
Diseño de la antena *	Externo
Cantidad de antenas	2
Antena desmontable (s)	✔

Conexión	
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Soporte VPN	PPTP VPN, OpenVPN
Receptor de sensibilidad	5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac VHT20 MCS0: -95.5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm 11ac VHT40 MCS0: -93 dBm 11ac VHT20 MCS9: -68 dBm 11ac VHT80 MCS0: -90 dBm 11ac VHT20 MCS9: -65 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74.5 dBm 11n HT20 MCS0: -92 dBm 11n HT20 MCS7: -73 dBm 11n HT40 MCS0: -89 dBm 11n HT40 MCS7: -70 dBm

Redes móviles	
Generación de red móvil	4G
Estándares 3G	HSPA, UMTS
Estándar 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Admite bandas 4G	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Bandas 3G soportadas	850,900,2100 MHz
Tipo de tarjeta SIM	NanoSIM

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4
Puerto USB *	✗
Enchufe de entrada de CC	✓

Características de administración	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Botón de restaurar	✓
Seguridad por pulsador WPS	✓

Antena	
Potencia de transmisión	23 dBmW

Control de energía	
Alimentación *	CC
Voltaje de salida	12 V
Corriente de salida	1 A

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Sistema operativo Linux soportado	✓
Sistema operativo MAC soportado	✓

Peso y dimensiones	
Ancho	174 mm
Profundidad	124,5 mm
Altura	33,5 mm

Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Número de productos incluidos	1 pieza(s)

8885020625752

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date