

GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX ICE Placa base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 12+2+2 fases, hasta 8000 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2x2

Marca : GIGABYTE


Código del producto: B650 AORUS ELITE AX ICE

Nombre del producto : B650 AORUS ELITE AX ICE Placa base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 12+2+2 fases, hasta 8000 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2x2

B650 AORUS ELITE AX ICE Placa base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 12+2+2 fases, hasta 8000 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2x2

GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX ICE Placa base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 12+2+2 fases, hasta 8000 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2x2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Salidas para auriculares	1
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Entrada de línea	✓
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Micrófono, jack de entrada	✓
Máx.número de procesador SMP	1	Conector para antena WiFi-AP	2
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Conexión	
Memoria		Ethernet	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Número de ranuras de memoria *	4	Controlador LAN	Realtek RTL8125
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Wifi *	✓
Canales de memoria	Doble canal	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Velocidades de reloj de memoria soportadas	8000, 7800, 7600, 7200, 7000, 6800, 6666, 6600, 6400, 6200, 6000, 5600, 5200, 4800, 4400 MHz	Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8852CE
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	8000 MHz	Bluetooth	✓
Memoria interna máxima *	256 GB	Versión de Bluetooth	5.3
Memoria sin buffer	✓	Características	
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Chipset *	AMD B650
Reguladores del almacenaje		Chip de sonido	Realtek ALC897
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Color del producto	Blanco
Número de HDDs soportados	4	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Componente para *	PC
Compatibilidad con RAID	✓	Factor de forma *	ATX
Niveles RAID	0, 1, 10	Familia del chipset *	AMD
Gráficos		Tipo de enfriamiento	Pasivo
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Alimentación	ATX
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles		
HDCP	✓		
Versión DirectX	12.0		

Interno I/O		Características	
USB 2.0, conectores *	2	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	2
Número de conectores SATA III *	4	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Conector de audio en panel frontal	✓	Número de ranuras M.2 (M)	3
Conector de panel delantero	✓	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Conector de ventilador CPU	✓	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	25110
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Número de conectores a ventilador de chasis	4	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	25110
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	1	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	BIOS	
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector TPM	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector eléctrico de 12 V	✓	Versión ACPI	5.0
Número de conectores para bombas de agua	2	Jumper Clear CMOS	✓
Conector para tiras LED RGB	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Datos logísticos	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	País de origen	China
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	5	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Batería	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Peso de la batería	3 g
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Número de puertos HDMI *	1	Número de celdas de batería	1
Versión HDMI	2.1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Cantidad de DisplayPorts	1	Tipo de batería	CR2032
Versión de DisplayPort	1.4	Empaquetado	
		Ancho del paquete	335 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	2,33 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331859374



0889523040362



889523040362

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.