

GIGABYTE B650I AX Placa base - AMD Ryzen serie 9000, VRM de 5+2+1 fases, hasta 6400 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2

Marca : GIGABYTE


Código del producto: B650I AX

Nombre del producto : B650I AX Placa base - AMD Ryzen serie 9000, VRM de 5+2+1 fases, hasta 6400 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2

B650I AX Placa base - AMD Ryzen serie 9000, VRM de 5+2+1 fases, hasta 6400 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B650I AX Placa base - AMD Ryzen serie 9000, VRM de 5+2+1 fases, hasta 6400 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Número de puertos HDMI *	1
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Versión HDMI	2.1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Cantidad de DisplayPorts	1
		Versión de DisplayPort	1.4
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Salidas para auriculares	1
		Entrada de línea	✓
Memoria		Micrófono, jack de entrada	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Conector para antena WiFi-AP	2
Número de ranuras de memoria *	2	Conexión	
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Ethernet	✓
Canales de memoria	Doble canal	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Controlador LAN	Realtek RTL8125
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400 MHz	Wifi *	✓
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	6400 MHz	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Memoria interna máxima *	128 GB	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Memoria sin buffer	✓		
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8852CE
Reguladores del almacenaje		Bluetooth	✓
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Versión de Bluetooth	5.3
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Características	
Número de HDDs soportados	2	Chipset *	AMD B650
Número de unidades de almacenamiento compatibles	3	Chip de sonido	Realtek ALC897
Compatibilidad con RAID	✓	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Niveles RAID	0, 1	Color del producto	Marrón
Gráficos		Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Componente para *	PC
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Factor de forma *	mini ITX
HDCP	✓	Familia del chipset *	AMD
Versión DirectX	12.0	Alimentación	ATX
		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64

Gráficos		Ranuras de expansión	
Soporte de gráficos discretos	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Interno I/O		Número de ranuras M.2 (M)	1
USB 2.0, conectores *	1	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Número de conectores SATA III *	2	BIOS	
Conector de audio en panel frontal	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de panel delantero	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Versión ACPI	5.0
Número de conectores de poder EATX	1	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de ventilador CPU	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Número de conectores para ventiladores de CPU	1	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Datos logísticos	
Conector de instrusión a chasis	✓	País de origen	China
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conector eléctrico de 12 V	✓	Batería	
Conector para tiras LED RGB	✓	Peso de la batería	3 g
Número de conectores para tiras LED RGB	2	Peso de litio por batería	0,07 g
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Número de celdas de batería	1
Cantidad de puertos USB 2.0 *	3	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Tipo de batería	CR2032
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Empaquetado	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Ancho del paquete	222 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Profundidad del paquete	180 mm
		Altura del paquete	65 mm
		Peso del paquete	879 g
		Peso y dimensiones	
		Ancho	170 mm
		Profundidad	170 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331859190

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.