

GIGABYTE B850 AI TOP Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, 16+2+2 fases VRM digitales, hasta 8600MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 10GbE, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2

Marca : GIGABYTE

Código del producto: B850 AI TOP

Nombre del producto : B850 AI TOP Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, 16+2+2 fases VRM digitales, hasta 8600MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 10GbE, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2

- Fases Digitales VRM Twin 16+2+2 con etapa de potencia inteligente de 110A
 - DDR5 de Doble Canal 4*DIMMs
 - PCIe Gen5 con ranura PCIe UD X y EZ-Latch Plus
 - M.2 Gen5 con EZ-Latch Plus
 - Disipadores de calor MOSFET completamente cubiertos y placas traseras x16
 - Wi-Fi 7 con WIFI EZ-Plug y antena direccional
 - LAN Dual 10GbE, Q-Flash Plus
- B850 AI TOP Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, 16+2+2 fases VRM digitales, hasta 8600MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 10GbE, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2

GIGABYTE B850 AI TOP Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, 16+2+2 fases VRM digitales, hasta 8600MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 10GbE, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Micrófono, jack de entrada	✓
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Conector para antena WiFi-AP	2
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Conexión	
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Ethernet	✓
Memoria		Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Wifi *	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Tipo de ranuras de memoria	DIMM		802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Canales de memoria	Doble canal	Wi-Fi estándares	
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8922AE
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8600 MHz	Bluetooth	✓
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	8600 MHz	Versión de Bluetooth	5.4
Memoria interna máxima *	256 GB	Características	
Memoria sin buffer	✓	Chipset *	AMD B850
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Chip de sonido	Realtek ALC1220
Reguladores del almacenaje		Canales de salida de audio *	7.1 canales
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Color del producto	Marrón
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Número de HDDs soportados	4	Componente para *	PC
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Factor de forma *	ATX
Compatibilidad con RAID	✓	Familia del chipset *	AMD
Niveles RAID	0, 1, 10	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Gráficos		Alimentación	ATX
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles		
HDCP	✓		
Versión DirectX	12.0		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
USB 2.0, conectores *	2	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ranuras PCI Express x32 (Gen 5.x)	2
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	Número de ranuras M.2 (M)	3
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Conector de audio en panel frontal	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Conector de panel delantero	✓	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	5.0
Conector de ventilador CPU	✓	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Número de conectores a ventilador de chasis	1	BIOS	
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	1	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Versión ACPI	5.0
Conector TPM	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Cabecera de puerto serie	1	Botón de limpieza CMOS	✓
Conector eléctrico de 12 V	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Número de conectores para bombas de agua	1	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector para tiras LED RGB	✓	Datos logísticos	
Número de conectores para tiras LED RGB	4	País de origen	China
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Batería	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	3	Peso de litio por batería	0,07 g
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Número de celdas de batería	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Número de puertos HDMI *	1	Tipo de batería	CR2032
Cantidad de DisplayPorts	1	Empaquetado	
Salidas para auriculares	1	Ancho del paquete	335 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	3 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	2,69 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331866570

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.