

GIGABYTE B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 14+1+2+1 fases, hasta 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 7, USB 4

Marca : GIGABYTE



Código del producto: B860 A ELITE WF7 ICE

Nombre del producto : B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 14+1+2+1 fases, hasta 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 7, USB 4

- Fases Digitales Híbridas Twin 14+1+2+1 DrMOS VRM 60A
 - DDR5 de Doble Canal: 4*DIMMs
 - PCIe 5.0 x16 con ranura PCIE UD X & EZ-Latch Plus
 - M.2 Gen5 (Hasta 25110) con EZ-Latch Plus
 - Disipadores de calor MOSFET completamente cubiertos / Protección Térmica M.2 (Ext.) con EZ-Latch Click
 - Intel 2x2 Wi-Fi 7 160MHz con WIFI EZ-Plug
 - LAN 2.5GbE, USB 4.0 Tipo-C, USB 3.2 Gen2 Tipo-C
 - Q-Flash Plus
- B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 14+1+2+1 fases, hasta 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 7, USB 4

GIGABYTE B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 14+1+2+1 fases, hasta 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 7, USB 4:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Audio digital, salida optica	1
Socket de procesador *	LGA 1851 (Socket V1)	Conector para antena WiFi-AP	2
Procesador compatible *	Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2)	Conexión	
Sockets de procesador soportados	LGA 1851	Ethernet	✓
Memoria		Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Controlador LAN	Realtek RTL8125
Número de ranuras de memoria *	4	Wifi *	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Canales de memoria	Doble canal	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC		
Velocidades de reloj de memoria soportadas	5600,6400,9200 MHz	Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8922AE
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	9200 MHz	Bluetooth	✓
Memoria interna máxima *	256 GB	Versión de Bluetooth	5.4
Memoria sin buffer	✓	Características	
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Chipset *	Intel B860
Reguladores del almacenaje		Chip de sonido	Realtek ALC897
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Color del producto	Blanco
Número de HDDs soportados	4	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Componente para *	PC
Compatibilidad con RAID	✓	Factor de forma *	ATX
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Familia del chipset *	Intel
		Tipo de enfriamiento	Pasivo
		Alimentación	ATX

Gráficos		Características	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
Máxima resolución	4096 x 2160 Píxeles	Ranuras de expansión	
HDCP	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Versión DirectX	12.0	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Interno I/O		Número de ranuras M.2 (M)	3
USB 2.0, conectores *	2	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Número de conectores SATA III *	4	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conector de audio en panel frontal	✓	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Conector de panel delantero	✓	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	BIOS	
Conector de ventilador CPU	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Número de conectores a ventilador de chasis	4	Versión ACPI	5.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	2	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector TPM	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores para bombas de agua	2	Datos logísticos	
Conector para tiras LED RGB	✓	País de origen	China
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Batería	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Peso de litio por batería	0,07 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Número de celdas de batería	1
Número de puertos USB4 Gen 2×2	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Tipo de batería	CR2032
Número de puertos HDMI *	1	Empaquetado	
Versión HDMI	2.1	Ancho del paquete	335 mm
Cantidad de DisplayPorts	1	Profundidad del paquete	270 mm
Versión de DisplayPort	2.1	Altura del paquete	80 mm
Salidas para auriculares	1	Peso del paquete	2,49 kg
Entrada de línea	✓	Peso y dimensiones	
Puerto de salida S/PDIF	✓	Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	2,21 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331866846

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.