

GIGABYTE B860M AORUS ELITE WIFI6E Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 12+1+2+1 fases, hasta 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, Thunderbolt

Marca : GIGABYTE

Código del producto: B860M A ELITE WIFI6E

Nombre del producto : B860M AORUS ELITE WIFI6E Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 12+1+2+1 fases, hasta 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, Thunderbolt

- Fases Híbridas Digitales 12+1+2+1 de 60A DrMOS VRM
 - DDR5 de Doble Canal: 4*DIMMs
 - PCIe 5.0 x16 con ranura PCIE UD y EZ-Latch Plus
 - EZ-Latch Plus para la instalación de SSDs M.2
 - Disipadores de calor MOSFET completamente cubiertos / Protección Térmica M.2 (Ext.) con EZ-Latch Click
 - Realtek 2x2 Wi-Fi 6E con WIFI EZ-Plug
 - LAN 2.5GbE, USB 4.0 Tipo-C, USB 3.2 Gen2 Tipo-C
 - Q-Flash Plus
- B860M AORUS ELITE WIFI6E Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 12+1+2+1 fases, hasta 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, Thunderbolt

GIGABYTE B860M AORUS ELITE WIFI6E Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 12+1+2+1 fases, hasta 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, Thunderbolt:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Entrada de línea	✓
Socket de procesador *	LGA 1851 (Socket V1)	Puerto de salida S/PDIF	✓
Procesador compatible *	Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2)	Audio digital, salida optica	1
Sockets de procesador soportados	LGA 1851	Conector para antena WiFi-AP	2
Memoria		Conexión	
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Controlador LAN	Realtek RTL8125
Canales de memoria	Doble canal	Wifi *	✓
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Velocidades de reloj de memoria soportadas	5600,6400,9200 MHz	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	9200 MHz	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Memoria interna máxima *	256 GB	Bluetooth	✓
Memoria sin buffer	✓	Versión de Bluetooth	5.3
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Características	
Reguladores del almacenaje		Chipset *	Intel B860
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Chip de sonido	Realtek ALC897
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Número de HDDs soportados	4	Color del producto	Negro
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Compatibilidad con RAID	✓	Componente para *	PC
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Factor de forma *	micro ATX
		Familia del chipset *	Intel
		Tipo de enfriamiento	Pasivo

Gráficos		Características	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Alimentación	ATX
Adaptador gráfico incorporado	✗	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Ranuras de expansión	
HDCP	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Versión DirectX	12.0	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Interno I/O		Número de ranuras M.2 (M)	3
USB 2.0, conectores *	2	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2580
Número de conectores SATA III *	4	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conector de audio en panel frontal	✓	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	25110
Conector de panel delantero	✓	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	BIOS	
Conector de ventilador CPU	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Número de conectores a ventilador de chasis	4	Versión ACPI	5.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	2	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector TPM	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Encabezados Thunderbolt	2	Datos logísticos	
Número de conectores para bombas de agua	2	País de origen	China
Conector para tiras LED RGB	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Batería	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Peso de litio por batería	0,07 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Número de celdas de batería	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Número de puertos USB4 Gen 2x2	1	Tipo de batería	CR2032
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Empaquetado	
Número de puertos HDMI *	1	Ancho del paquete	270 mm
Versión HDMI	2.1	Profundidad del paquete	268 mm
Cantidad de DisplayPorts	1	Altura del paquete	68 mm
Versión de DisplayPort	2.1	Peso del paquete	1,89 kg
Salidas para auriculares	1	Peso y dimensiones	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	1,69 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331866877

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.