APC BV800I-GR sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,8 kVA 450 W 4 salidas AC



Marca : APC

Código del producto: BV800I-GR

Nombre del producto : BV800I-GR

APC BV800I-GR. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,8 kVA, Potencia de salida: 450 W. Tipo de salida AC: Tipo F, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,52 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE REACH



Características	
Topología UPS *	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,8 kVA
Potencia de salida *	450 W
Forma de onda *	Seno
Voltaje de entrada de operación (min) *	170 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	280 V
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR)	✔
Índice de aumento de energía	156 J
Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería)	6 ms
Número de fases de entrada	1
Número de fases de salida	1
Nivel de ruido	40 dB
Protección de sobrecarga	✔
Alarma(s) audibles	✔
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	Tipo F
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC

Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la batería	7 Ah
Voltaje de la pila	12 V

Batería	
Tiempo de recarga de la batería	8 h
Arranque en frío	✔

Diseño	
Factor de forma *	Compacto
Longitud de cable	1,52 m
Color del producto *	Negro
Indicadores LED	✔

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Altitud de funcionamiento	0 - 1968,3 m

Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE REACH

Peso y dimensiones	
Ancho	160 mm
Profundidad	305 mm
Altura	92 mm
Peso	5,3 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	373 mm
Profundidad del paquete	143 mm
Altura del paquete	237 mm
Peso del paquete	5,6 kg

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000

Otras características	
Voltaje nominal de salida	230 V

0731304338369

731304338369

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date